

长城牌46号车辆液压油以及工业润滑油

产品名称	长城牌46号车辆液压油以及工业润滑油
公司名称	郑州迪凯包装设备有限公司
价格	2400.00/桶
规格参数	型号:其它 品牌:长城 特性:抗磨液压油
公司地址	郑州市花园路居易国际广场
联系电话	86-037186135625 15093165956

产品详情

技术规格

本产品执行gb11118.1-94之l-hm液压油的标准，负荷din51524(ii)、denisonhf-o及isohm等国际规格，达到国外同类油品的质量水平。

推荐用途

适用于工程机械、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的低、中、高压系统。

适用于中等负荷的工业齿轮装置。

典型数据

项目	典型数据					
粘度牌号	32	46	68	100	150	
运动粘度(40℃), mm ² /s	32.20	45.74	67.63	99.82	152.6	
粘度指数	98	102	103	93	93	
闪点(开口),	196	204	228	230	236	
倾点,	-17	-12	-11	-10	-10	
铜片腐蚀(100℃, 3h), 级	1					
抗乳化性(40-37-3ml), min	5	8	15	15	15	
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)						
24 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	

93.5 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	20/0
后24 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
锈蚀试验(蒸馏水)	无锈				
承载能力试验(a/8, 3/90)失效级	11				
氧化安定性(酸值达2.0mgkoh/g)	不低于1100h				

注意事项

根据设备用油规定选择粘度合适的油品。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

要保持油箱的清洁；换油时，油箱及油路要清洗干净。

不要与其他油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

本产品严禁与内燃机油接触。

包装形式

16l塑桶，170kg铁桶

"长期供应长城牌46号车辆液压油以及工业润滑油"的40 运动粘度为46（cSt），粘度等级是46，比重为0.85，闪点是220（ ），型号为其它，特性是抗磨液压油，类别为L-HL，倾点是-20（ ），品牌为长城