

批发昆仑原装46号抗磨液压油昆仑工业润滑油

产品名称	批发昆仑原装46号抗磨液压油昆仑工业润滑油
公司名称	河南天力石化有限公司
价格	2200.00/桶
规格参数	型号:200I 品牌:昆仑 特性:抗磨液压油
公司地址	郑州市管城区十八里河镇王垌村南四环与107国道交叉口东南角附3号
联系电话	18695887776 18939241716

产品详情

I-hm抗磨液压油

性能特点

优秀的抗磨、防锈、防腐性，减缓设备的磨损，延长使用寿命。

优良的抗氧化性，减缓油品的衰变速度，延长换油期。

优良的抗泡性及空气释放性，保证动力传递准确。

良好的抗乳化性，能很好的与水分离。

技术规格

本产品执行gb11118.1-94之I-hm液压油的标准，负荷din51524(ii)、denisonhf-o及isohm等国际规格，达到国外同类油品的质量水平。

推荐用途

适用于工程机械、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的低、中、高压系统。

适用于中等负荷的工业齿轮装置。

典型数据

项目	典型数据
----	------

粘度牌号	32	46	68	100	150
运动粘度(40) , mm ² /s	32.20	45.74	67.63	99.82	152.6
粘度指数	98	102	103	93	93
闪点(开口) ,	196	204	228	230	236
倾点 ,	-17	-12	-11	-10	-10
铜片腐蚀(100 , 3h) , 级	1				
抗乳化性(40-37-3ml) , min	5	8	15	15	15
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)					
24 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
93.5 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	20/0
后24 ml/ml	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
锈蚀试验(蒸馏水)	无锈				
承载能力试验(a/8 , 3/90)失效级	11				
氧化安定性(酸值达2.0mgkoh/g)	不低于1100h				

注意事项

根据设备用油规定选择粘度合适的油品。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

要保持油箱的清洁；换油时，油箱及油路要清洗干净。

不要与其他油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

本产品严禁与内燃机油接触。

包装形式

16l塑桶，170kg铁桶

"供应批发昆仑原装正品46号抗磨液压油昆仑工业润滑油"的40 运动粘度为46（cSt），粘度等级是46，比重为0.86，闪点是221（ ），型号为200L，特性是抗磨液压油，类别为L-HM，倾点是-18（ ），品牌为昆仑