

常州液压油 抗磨液压油46# 长城46号液压油 长城HM46液压油

产品名称	常州液压油 抗磨液压油46# 长城46号液压油 长城HM46液压油
公司名称	常州嘉马力润滑材料有限公司
价格	2490.00/桶
规格参数	型号:hm46 品牌:长城 特性:抗磨液压油
公司地址	常州市新北区太湖中路23号306室
联系电话	13357887135 13685283852

产品详情

长城牌普力I-hm46抗磨液压油是以精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调和而成，可广泛用于工业、航空和移动式机械设备中液压系统的润滑。本产品按照40 ° c运动黏度分为22、32、46、68、100等牌号。

性能特点：

- *良好的抗磨损性能。有效减少液压油泵的磨损，延长泵及系统的运转寿命；
- *良好的氧化安定性能；
- *良好的防锈及防腐蚀性能；
- *良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏；
- *良好的抗乳化性能；
- *良好的抗泡性能。

技术规格：

产品符合以下规格gb 11118.1-94(l-hm)一等品。

应用范围：

广泛用于工业、航运和移动式机械设备中液压系统。

典型数据：

iso黏度为46，40 运动黏度为46.64，开口闪点为238，倾点为-12。

包装为18l塑料桶及170kg铁桶。

常州嘉马力润滑材料有限公司代理中石化长城润滑油品牌。我们为厂家提供各种指定油品。

液压油的主要性能

传送力和能量；

密封油泵和液压汽缸各部份以防止内部泄漏；

减低泵、阀门、液压汽缸等活动部分的磨损。

液压油乳化后的除水措施

- 静置油箱1~3天，让水分分离；
- 可同时将油温加热至65 左右，以加速油水分离；
- 每班放去底部游离水；
- 将乳化层油放出并收集好，以作进一步处理；
- 剩下的油可正常使用。

液压油过滤器堵塞频繁的原因

可能原因	解决方法
油内杂质及颗粒	对油进行过滤或系统
含量太高	清洗后换油
油泥太多	系统清洗后换油
水分污染	消除水分污染源并去除 系统内水分
过滤器太精	依设备商要求使用较粗滤器
油品清洁分散性差	使用清洁分散性好的油品

液压元部件生锈或腐蚀的原因

可能原因	解决措施
水分污染严重	消除污染源并除水

油品超出使用期	更换合格新油
油品防锈防腐性差	更换质量好油品
工作环境有强酸	采取防护措施

液压系统泵有异常噪音

可能原因	解决措施
进油量太小	检查管路及滤器是否阻塞
油内含气泡	检查并消除气泡来源
油粘度太高	使用较低粘度油品
过滤器脏或流量小	更换滤器并清洁油品
泵与驱动马达连接轴心偏差	校正
泵异常磨损	检查泵，必要时更换

液压泵及管路漏油

可能原因	解决措施
油温高造成密封圈加速老化	提高冷却效率，降低油温
密封圈质量差	更换质量好的密封圈
所用液压油与密封圈相容性差	选用相容性佳的液压油
泵压力超过上限	调节或更换溢流阀
油粘度太低	依设备商推荐使用较高粘度油品
管路损坏，接头松	更换管路，拧紧接头

液压油更换新油程序

- 停机，移去空气滤芯及注油滤芯；
- 用泵抽去油箱内液压油；
- 打开人孔盖并检查密封圈，若损坏则更换；
- 打开底部放泄螺塞，将油箱内残油放净；
- 依设备商建议用清洗剂清洗油箱并用压缩空气吹干；
- 或用干净的布将油箱擦干净，并用面团沾去内部杂质；
- 装上人孔盖并拧紧螺丝；
- 拧紧放泄螺塞，放入空气滤芯及加油口滤芯；
- 用加油小车将新油通过加油口滤芯注入油箱。

我们提供正规的产品、产品质量保证书、msds等。 请从正规渠道购买该产品，确保您的设备正常运作，如有任何问题，可随时咨询热线：0519-81582852，将会指派技术工程师为你指导服务。本公司长期备有现货库存。

"常州液压油最低价 抗磨液压油46# 长城46号液压油 长城HM46液压油"的40 运动粘度为46 (cSt)，粘度等级是100，比重为0.886，应用范围是中压液压系统，闪点为238 ()，型号是HM46，供应地区为常州、武进、溧阳、金坛、宜兴、江阴、丹阳、扬中等地直接送货上门，特性是抗磨液压油，类别为L-HM，倾点是-12 ()，品牌为长城