

## 3-5KG塔吊式弹簧平衡器/悬挂式弹簧平衡器/收紧器/东莞深圳广州

产品名称	3-5KG塔吊式弹簧平衡器/悬挂式弹簧平衡器/收紧器/东莞深圳广州
公司名称	东莞市广诚机电设备有限公司
价格	300.00/套
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:3
公司地址	中国 广东 东莞市 莞城区八达路一号17铺
联系电话	86-076922455506 13790346691

## 产品详情

### hw-5.0弹簧平衡器

型号：hw-5

负荷（kg）：最小承重-3.0,最大承重-5.0

工作行程（m）：普通型-1.9

自重（kg）：1.62

使用方法：

一、根据工具和附件的重量选择适当的规格平衡器。

二、悬挂平衡器时，务必连接好保险绳。

三、调节平衡器上的调节轴，使平衡器重量与所使用工具的重量一致，使工具在行程范围内的任意位置均达到平衡，即工具处于无重状态。当顺时针调节时，平衡重增大，反之减少。供货时已将平衡重量调至中间值，调节时不能使用平衡重量高于或低于额定值，否则影响正常运行。

四、在平衡器上取下工具时，须保持平衡器钢绳全部卷入塔轮后进行，以防万一拉不住平衡器下吊钩，造成突然卸荷，吊钩快速收回，引起伤人或钢绳错槽损坏器具。

五、平衡器未挂上工具时，切勿无故空拉空放，以免造成钢丝绳错槽卡死或掉槽。

六、当操作工横向移至斜度超过30°时，需移交拉近垂直位置再放松工具，否则易引起钢丝绳错槽卡死。

七、负荷应该垂直悬挂。

注意事项：

一、拆卸平衡器时，需先将调节轴反时针转动，使卷簧完全处于松弛状态时方可进行其他工作。

二、每月应对平衡器进行一次安全检查，主要检查内容有：

- 1、紧固件是否松动。
- 2、上、下吊钩有无碰伤、裂纹及其他缺陷。
- 3、保险绳是否可靠。
- 4、外壳及塔伦有无裂痕、严重磨损。
- 5、外壳装置能否正常工作。

三、长期放置不用，要卸荷保存，注意防潮，以免卷簧生锈。

外形尺寸图：

装备图：

主营：台湾桥蕙、永升（黑熊）、日立、wkto、台升、toyo、象牌、川崎、东洋、等进口国产电动葫芦、手拉葫芦；工业无线遥控器；hbc、三一重工、中联重工泵车遥控器电池；台湾勤工、桥蕙、台鑫电轨及配件；台湾圣音马达、起重限制器、永磁起重器、卷扬机、提升机、无线吊称、12v汽车绞盘、各种千斤顶、吊具索具、带钢丝控制线、手推叉车等物流设备、机电五金周边配件。承接起重机、工控、机电、液压等设备：维修、安装、设计、改造、制造等配套工程。

产品应用于船舶、矿山、汽车制造、钢铁、纸业、机械、物流、建筑、公路桥梁、冶金、隧道、仓储、码头、基础建设等配套产品工程设备专业销售公司。

电话：0769-22455506 传真：0769-23381649 联系人：叶生 13712626830

<http://www.dggcjd.com> e-mail:dggcjd@163.com qq:1005184049 旺旺：guanchen3

"3-5KG塔吊式弹簧平衡器/悬挂式弹簧平衡器/收紧器/东莞深圳广州"的表面处理为3，负荷是5（N），材质为弹簧钢，变形量是3（mm），宽度为5（mm），型号是HW-5.0，高度为1.8（mm），标准编号是3，是否标准件为标准件，品牌是GCH，用途为五金,自行车,夹具,电器,多种用途，样品或现货是现货，外径为4（mm），工作形式是拉伸