

## O-Dear欧迪尔接线端子线缆AB2085X32L-nM产品详情

产品名称	O-Dear欧迪尔接线端子线缆AB2085X32L-nM产品详情
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

通过绝缘体加界面封严体封线体取得封严措施，来提高电端子台低温，阻燃，保证零件几何尺寸稳定可靠。绝缘体大都采用热固塑料模塑成形。界面封严体 n 接触体插针插孔是接触体总称，分为焊接式、压接式和绕接式等，用来实现电路连接。插针插孔是 n 的可靠性。插针插孔大多采用导电性能良好的弹性铜合金材料机加而成，表面采用镀银镀金 按结构分 n 按连接方式 螺纹连接、卡口（快速）连接、卡锁连接、推拉式连接、直插式连接等； n 按接触体端接形式 压接，焊接，绕接；螺钉（帽）固定； n 按环境保护分 耐环境电连机器和普通电连接器 n 结构特点 耐环境，卡口式（快速）连接，多键位（防错插），接触体与导线压接连接，（单根取送便电磁干扰屏蔽能力。

XP2-230-20-R-DPC-01

AEM-090-06

AEM-090-14

AEM-090-30

AEM-180-14

AEM-180-20

APM-090-06

APM-090-14

APM-090-30

AE2-090-06

AE2-090-14

AE2-090-30

AP2-090-06

AP2-090-14

AP2-090-30

BEL-090-06

BEL-090-14

BEL-090-30

BPL-090-06

BPL-090-14

BPL-090-30

BE2-090-06

BE2-090-14

BE2-090-20

BE2-090-06-R

BE2-090-14-R

BE2-090-20-R

BP2-090-06

BP2-090-14

BP2-090-20

BP2-090-06-R

BP2-090-14-R

BP2-090-20-R

BEL-SK

BE2-090-14-R-H

BE2-CK

SER-CK

BP2-090-14-R-H

BP2-CK

SEM-090-07

SEM-090-10

BP2-NK

SE2-090-07

SE2-090-10

SPM-090-07

SPM-090-10

SP2-090-07

SP2-090-10

SP4-055-03

TEL-090-07

TEL-090-10

TE2-090-07

TE2-090-10

TP2-090-07

TP2-090-10

XM2-230-20

ADP-180-30

ACM-090-24

ACM-090-60

ACK-055-10

ACK-055-10-R

ACK-090-08

ACK-090-08-R

STX-115-07

STX-230-07

STP-075-07

STP-075-10

STM-075-07

ST3-055-04

STL-055-04

STL-075-03

R20-055-18

R20-090-09

R20-090-18

R20-090-36

R20-180-09

R20-180-18

R21-055-09

R21-055-18

R21-090-03

R21-090-09

R21-090-12

R22-055-18

R22-090-09

R22-090-24

R22-090-60

R22-180-09

R22-180-18

R22-180-20

R23-055-06

R23-055-10

R23-090-04

R23-090-08

R10-230-18

R10-230-36

R10-230-40

R11-230-02

R11-230-06

R11-230-10

R42-090-06

R42-090-14

R42-090-30