

数显电导率仪DDSJ-308F 深圳实验仪器 光学仪器 雷磁电导率仪

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 数显电导率仪DDSJ-308F 深圳实验仪器 光学仪器 雷磁电导率仪 |
| 公司名称 | 深圳市瑞鑫达科教仪器贸易部 |
| 价格 | 4680.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:leici/雷磁 型号:ddsj-308f |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区布吉镇大靓花园A栋 |
| 联系电话 | 86 0755 89978803/89978513 13689558381 |

产品详情

仪器功能：

- 1.smart-read功能，智能判别终点，读数更容易
- timed-read功能，自动定时存贮读数
- cont-read功能，让您清晰掌握样品的连续变化过程；
- 2.电极标定提醒功能，让测量更精确
- 3.固件升级功能，让您的操作更完美
- 4.更符合glp规范的测量信息，可追溯信息更完整
 - a.可设置操作者编号，并记录操作者的操作过程；
 - b.记录并可查阅和打印标定数据；
 - c.支持贮存符合glp规范的测量数据电导率、tds、盐度各200套。
 - d.支持查阅、打印、删除贮存的测量数据
- 5.大屏幕点阵式液晶显示，直观清晰、内容全面（可显示测量值、温度值、电导常数、测量模式、操作日期和时间）
- 6.中文操作，良好的人机界面
- 7.全自动温度补偿、自动量程和频率切换；
- 8.支持标定电极常数或tds转换系数，允许两点标定
- 9.直接显示电导率、电阻率、总固态溶解物（tds）、盐度值，无需互换计算
- 10.采用新型材料pc面板，轻触数字式按键，可靠耐用；
- 11.具有usb接口，配合专用的通信软件，可以实现与pc的连接。
- 12.断电保护功能，让您的数据更安全。

主要技术指标：

| | | |
|------|----------------|--------------------------------|
| 型号 | ddsj-308f | |
| 技术参数 | | |
| | 测量参数 | 电导率、电阻率、tds、盐度值、温度值 |
| 测量范围 | 电导率 | 0.000 μ s/cm ~ 199.9ms/cm |
| | 电阻率 | 5.00 .cm~20.00m .cm |
| | tds | 0.000 mg/l ~ 99.9g/l |
| | 盐度 | (0.00 ~ 8.00)% |
| | 温度 | (-5.0 ~ 110.0) |
| 基本误差 | 电导率 | $\pm 0.5\%$ (fs) |
| | tds | $\pm 0.5\%$ (fs) |
| | 盐度 | $\pm 0.1\%$ |
| | 温度 | ± 0.2 |
| | 稳定性 | ($\pm 0.3\%$ (fs))/3h |
| | 温度补偿 | 手动/自动 (-5.0 ~ 110.0) |
| | 电源 | 通用电源(9vdc,800ma , 内正外负) ; |
| | 机箱外型编号 | wxs-a010-3 |
| | 尺寸(mm) , 重(kg) | 280 \times 215 \times 92,1 |

"数显电导率仪DDSJ-308F 深圳实验仪器 光学仪器 雷磁电导率仪"的型号为DDSJ-308F，测量精度是 $\pm 0.5\%$ (FS)，尺寸为280 \times 215 \times 92,1 (mm)，分辨率是($\pm 0.3\%$ (FS))/3h，用途为直接显示电导率、电阻率、总固态溶解物 (TDS)、盐度值，无需互换计算，品牌是LEICI/雷磁，电源为通用电源(9VDC,800mA，内正外负)；，加工定制是否，测量范围为0.000 μ S/cm ~ 199.9mS/cm