

485通讯 工业电导率仪 高量程 在线电导率仪 在线TDS DDK-210C

产品名称	485通讯 工业电导率仪 高量程 在线电导率仪 在线TDS DDK-210C
公司名称	北京博海志远科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:bhzy/博海 型号:ddk-210c
公司地址	中国 北京 北京 昌平区 回龙观镇二拨子工业园佰富机施大厦109..
联系电话	86 010 80775075 13001272332

产品详情

厂家直销，量大的客户或有定制需求的客户请联系我们，价格可谈，

本公司提供仪表定制，接口、控制、软硬件等均可按要求更改，实力铸就质量，

欢迎来电咨询：18501912005 赵工

产品特点ddk-210c型工业电导率(tds)仪表，是工业电导率仪表ddk-110的智能化升级产品，具有中文界面，语言化菜单，可进行电导率(tds)和温度的测量，可自由调整电导率温度补偿系数和tds转换系数，双路继电器，可对电导率(tds)和温度分别进行控制，迟滞量可自由调整，一组仪表模式隔离变送端口，可组态成电导率(tds)或温度，声讯报警可开关功能，通过界面选项设定开或关，液晶背光可选择节能模式，定时自动关闭，高性能cpu，良好的电磁兼容性能，具有一键恢复出厂参数功能密码管理功能，防止非专业人员的误操作。

应用领域广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、环保水处理、食品加药等行业。

技术指标

测量范围：0.01电极：0~100.00 us/cm-1 0.1电极：0~1000.0
us/cm-1 1.0电极：0~10ms/cm-1 10.0电极：0~100.00 ms/cm-1 准确度：+1% fs稳定
性：±1% (fs) /24h配套电极：电极常数：1.0 cm-1 材 质：不锈钢温补元件：ntc 10k温度显示
范围：0~100 (分辨率0.1)介质温度：5~100 螺纹尺寸：1/2"管螺纹介质压力：0~0.5mpa线缆长度：
5m或约定__m温度补偿：以25 为基准,温补系数可修正显示方式：128*64液晶输出信号：两组继电器，
报警转换触点(3a/250 v ac)输出电流：光电隔离可迁移4~20ma供电电源：ddk-210a (ac 220v ±10%

50hz) ddk-210b(ac/dc 24v \pm 10%)电源消耗： \leq 3w环境条件：(1)温度0 ~ 60
(2)湿度 85%rh外形尺寸：96 \times 96 \times 110mm(高 \times 宽 \times 深)开孔尺寸：92 \times 92mm(高 \times 宽)

"485通讯 工业电导率仪 高量程 在线电导率仪 在线TDS DDK-210C"的型号为DDK-210C，测量范围是0-100 mS/cm，尺寸为96X96 (mm)，测量精度是1%FS，用途为纯水/污水/循环水，品牌是BHZY/博海，电源为220，加工定制是是