

手持式LCR数字电桥/测试仪TH2822A

产品名称	手持式LCR数字电桥/测试仪TH2822A
公司名称	深圳市福田区铭川仪器仪表经营部
价格	1180.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:智能lcr测量仪 品牌:tonghui/同惠
公司地址	广东深圳市宝安区大浪街道下岭排工业区
联系电话	86 755 29450117 18926027786

产品详情

同惠电子凭借其领先的阻抗测试技术，推出了业界功能最强、性能足以与台式仪器媲美的新一代th2822系列手持式lcr数字电桥，该产品是同惠电子在无源元件测试领域多年不懈努力和探索的结晶。th2822系列手持式lcr数字电桥采用超低功耗设计和高密度smd装配工艺，主副参数同时显示的带背光lcd显示器，清新炫丽的一次成型双色外壳，操作功能简洁明了，测试信号频率最高100khz，主参数40000字读数及损耗因子0.0001的分辨率，在任何场合可长时间实现对无源元件进行精确而便捷的测量。th2822系列提供usb接口通讯能力，可方便地与pc进行数据通讯和远程控制。为满足用户不断增加的对smd器件的测试需求，用户还可选择th26009c和th26029c两种smd四端开尔文测试钳，以平衡性能和价格的不同需求。

产品型号：	th2822a
lcr测试仪系列	
lcr测量参数	主参数:l/c/r/z 副参数:d/q/ /esr
测试频率	100hz,120hz,1khz,10khz
测试电平范围	0.6vrms
输出阻抗	100
基本准确度	0.25%
测量速度或测试时间	4次/秒, 1.5次/秒
等效电路	串联方式, 并联方式
量程方式	自动, 保持
清零功能	开路 / 短路扫频清零
比较器功能	1%, 5%, 10%, 20%
接口	mini-usb(虚拟串口)
显示范围	c 0.00pf ~ 20.000mf

		0.00uh ~ 1000.0h
	d	0.0000 ~ 9.999
	q	0.0000 ~ 9999
	θ (deg)	-180 ° ~ +180 °
	z/r	0.0000 ~ 10.000 m
	esr	0.0000 ~ 999.9
显示器	lcd 主、副参数双显示带背光	
测试端	三端、五端	
读数	主参数最大读数40000字；副参数d/q/ 最小分?媛?0.000	

性能特点

最高0.25%测量准确度主参数最大40,000字读数，d/q...
 电池能力：创新的五端测试插槽和三端香蕉插孔兼容...
 高达4次/秒的测试速度,快速的自动量...百分比显示及1/5/10/20%四级...
 数据保持及最大/最小/平均值记录功能...
 标配mini-usb通讯接口, sc...
 可自由下载的fastaccess p...

清新炫丽的双色铸塑外壳典型25ma电流的超低功耗
 电池供电可16小时长时间连续使用智能化的自动lcr
 选择功能恒定100 ohm输出阻抗自动识别的开路/短路
 校准功能实用的功能配置选择与工作状态保存能力...
 通过mini-usb接口可随时在线更...

随机配件

"手持式LCR数字电桥/测试仪TH2822A"的加工定制为否，类型是智能LCR测量仪，品牌为Tonghui/同惠，型号是TH2822A