

手持式电桥 LCR MT-4080d 优惠供应

产品名称	手持式电桥 LCR MT-4080d 优惠供应
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	5500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:智能lcr测量仪 品牌:台湾茂迪
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

产品特征：

世界首创的100khz手持式电桥可测量：阻抗z、电感l、电容c直流电阻dcr、等效串连电阻esr损耗因数d、品质因数q、相位角度

规格：功能z：阻抗（绝对值）l：电感c：电容dcr：电流电阻esr：等效串联电阻d：损耗因数q：品质因数
：相位角度综合：

dcr	z	ls,cs	lp,cp
		d,q,esr	d,q

自动换档及档位保留相对模式cal：开路/短路校正rs232c：连接方式：usb流程控制：xon/xoff测试信号频率：100hz，120hz，1khz，10khz，100khz（mt4080a only）精度：±0.3%测试电平：1vrms0.25vrms，0.05vrms，1vdc（for dcr）输出阻抗：100，±0.3%

显示范围：

参数	范围
z	0.001 to 9999m
l	0.001 μ h to 9999h
c	0.001pf to 9999f
dcr	0.001 to 9999m
esr	0.001 to 9999
d	0.001 to 9999
q	0.001 to 9999
	-90 to 90

izi,l,c,and esr精度(ae)

频率	范围	20m ~ 10m	10m ~ 1m	1m ~ 100k	100k ~ 10	10 ~ 1	1 ~ 0.1	备注
dcr		5% ± 20	2% ± 10	0.5% ± 3	0.3% ± 3	0.5% ± 5	2% ±	
100/120hz	1% ± 10							
1khz	2% ± 10		2% ± 5	0.5% ± 3				
10khz	5% ± 10							
100khz (mt4080a only)								

izi,l,c , 和esr之精度在dx 0.1时有效

d精度：d的精度de为： $de = \pm ae/100$ (当dx值>0.1,则de须乘以 $(1 + dx)$)

q值精度：q的精度qe为： $qe = \pm qx^2 \cdot de/1 \pm qx \cdot de$ 其中： qx 即所测之q值， de 为相对于d之精度相位角 ()精度 $e=180/ \cdot ae/100[\text{deg}]$

测量速度：快速 (fast)：4.5次/秒慢速 (slow)：2.5次/秒

一般规格：温 度：0 ~ 4 (操作时) -20 ~ 70 (储存时)相对湿度：0 ~ 85% 电池规格：ni-mh or alkaline (2xaa size) 充电电池充电：约150ma定电流电池用电时间：约2.5小时交流电源：110v/220 vac,60/50hz之时配器低电量显示：低于2.1v尺寸：6.9" × 3.4" × 1.9" (l × w × h) (174mm × 86mm × 48mm)重量：470g

接口：rs232c接口

选配件：可单选或多选

1) tl08a (smd)：元件测试夹具

2) tl08b (4线)：四线测试夹具

3) tl08c：k式测试夹具

"厂家直销手持式电桥 LCR MT-4080d 优惠供应"的是否提供加工定制为是，类型是智能LCR测量仪，品牌为台湾茂迪，型号是MT4080D，测量范围为100-10kHz，测量准确度是0.2 (%)，测量频率为10K (Hz)，测量速度是4.5次/秒