

触摸屏编带机J0810 鑫恒天

产品名称	触摸屏编带机J0810 鑫恒天
公司名称	深圳鑫恒天科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫恒天 型号:xht-j0810
公司地址	深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区丽霖工业园3号厂房第十层1001
联系电话	13418626809

产品详情

xht-xc081半自动smd编带包装机

1.1 适应性

适用于各种smd元件的封装

轨道在8mm-72mm范围内灵活调整；

轨道夹持型腔，控制稳定，调整简便；

收放带机构简便装夹所有符合eia-481a标准的载带包装胶盘，纸盘；

1.2 封合

刀头精确调整。微调内外侧热压刀头测微头，将封合线位置精确调整到 $\pm 0.1\text{mm}$ ，封合更美观；

独立控制内外侧刀头封合压力，确保封带平衡；

双头独立pid温度控制，温度控制准确稳定；

1.3 封合方式多样化

适用于自粘冷封与热压封合；

连续走带方式封合；

寸动走带方式封合；

1.4 盖带调整方便

可以调整盖带行进张力；

可以微调盖带位置；

1.5 走带保护功能

走带机构安全，保护载带的完整性；

启动平稳，无段调速；脚踏/手动控制；

2.1 技术参数

2.2.1 适用带宽：8-72mm带宽载带；

2.2.2 机台产能：2~6k pcs/h；（根据元件外形与人工上料速度而定）；

2.2.3 料盘规格：7寸、13寸、22寸胶盘或纸盘；

2.2.4 电源供应：ac220v ± 20%/50hz，5a；

2.2.5 气源供应：0.3~0.6mpa/60l/min；

2.2.6 加热温度：110 -180 （根据盖带材质及对剥离强度值要求不同而定）

2.2.7 机台尺寸：l 1630 × w 580 × h 660（单位：mm）；

2.2.8 机台净重：40kg

2.2.9 其它要求：根据客户要求定制轨道长度及加装ccd检测功能。

2.2 主要配置

plc：信捷/三菱

触摸屏：显控 sa4.3a

电机：研控步进电机

气缸/电磁阀：ckt/亚德客

光电开关：山井

温控器：rkc-c10/c100

"触摸屏编带机J0810"的加工定制为是，型号是XHT-J0810，别名为编带/包装，规格是1.3-0.6-0.6，品牌为鑫恒天，用途是电子元件卷带包装，工作台为810mm，电机是步进电机，触摸屏为4.3寸