

湖北浓缩机 雷鸣

产品名称	湖北浓缩机 雷鸣
公司名称	大冶市旺盛选矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雷鸣 型号:tnz-12
公司地址	湖北省大冶市经济开发区城西北工业园开元大道68号
联系电话	0714-8759966 13995976441

产品详情

浓缩机也称浓密机，是基于重力沉降作用的固液分离设备，将含固重为10%~20%的矿浆通过重力沉降浓缩为含固量为45%~55%的底流矿浆，借助安装于浓密机内慢速运转（1/3~1/5r/min）的耙的作用，使增稠的底流矿浆由浓密机底部的底流口卸出。可分为中心传动式和周边传动式等多种，我公司生产的浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理，把20-30%的矿浆提高到40-70%左右。

规格型号 standard model	浓缩池pond for concentration		沉淀面 积(m ²) area	耙架转 速(r/min) speed	生产能力 (t/d) producti on capacity	传动电动机transmission motor			外形尺寸(mm) dimension (l×w×h)	重量 (kg) weight
	直径 (m) dia	深度(m) depth				功率 (kw) power	电压 (v) voltage	转速 (r/min) speed		
tnz-1.8	1.8	1.8	2.55	0.5	1.3-5.6	y90l-6	1.1	910	2000 × 1960 × 2900	14910
tnz-3.6	3.6	1.8	10.2	0.4	5-24	y90l-6	1.1	910	3917 × 3787 × 3194	2875
tnz-6	6	3	28	0.3	14-62	y90s-4	1.1	1430	6170 × 5170 × 5153	8575
tnz-9	9	3	63.5	0.26	32-150	y132s-6	3	960	10000 × 10000 × 5337	5165
tnz-12	12	3.5	113	0.19	25	y132s-6	3	960	15500 × 12000 × 6625	8880

tnz-15	15	3.6	176	0.113	390	y132m2-6	5.5	940	17240 × 16000 × 7500	10557
7米3层7 metres 3tiers	7	7	115.5	0.2481	15-50	y112m-6	2.2	940	8500 × 8500 × 10218	14200
7米4层7 metres 4tiers	7	9.5	154	0.2481	15-50	y112m-6	2.2	940	8500 × 8500 × 12679	16089
9米3层9 metres 3tiers	9	6.8	191	0.28	88	y132m2-6	5.5	960	11090 × 10000 × 1740	21900
12米3层12 metres 3tiers	12	7.23	339	0.2	160	y132m2-6	5.5	960	15500 × 12000 × 10600	40400
15米3层15 metres 3tiers	15	7.8	530	0.15	250	y160m2-8	5.5	720	17240 × 16000 × 129114	51431
ng-18	18	3.5	255	0.1	127-560	y132m2-6	5.5	960		10239
ng-24	24	3.6	452	0.08	226-1000	y160m-6	7.5	970	25600 × 24880 × 7856	24470

大冶市旺盛选矿设备有限公司是一家设计生产各种选矿设备的专业公司，能设计生产50-2000t成套选矿设备(高效节能圆锥球磨机，螺旋分级机、浮选机、磁选机。给料机、输送机、破碎机)等十大类近百个品种选矿设备。公司于2004年通过iso9001-2000质量管理体系认证。通过多年来诚信服务，在市场上建立了良好的信誉，公司产品畅销湖北、江西。湖南、安徽。四川、山西、陕西、广东、广西、云南、新疆等十几个省、市、自治区。我公司建立并完善了产品销售、质量跟踪、售后服务三位一体的客户通道，对客户的要求能迅速响应。欢迎各位尊敬的客户来电函咨询，更欢迎来到厂参观考察。公司全体员工竭诚为广大客户提供优质产品，优良的服务，热忱欢迎新老客户合作惠顾，共图发展。

"供应湖北浓缩机"的给料口尺寸为12，电动机转速是960r/m，电动机功率为3kw，加工定制是是，输出功率为3kw，重量是8880kg，产品别名为浓密机，最大进料粒度是0.04，型号为TNZ-12，别名是浓密机，出料粒度为0.03，品牌是雷鸣，用途为适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理，生产能力是25t/d，外形尺寸为15500 × 12000 × 6625