

# 横河EJA120A-EE微差压变送器 横河变送器

产品名称	横河EJA120A-EE微差压变送器 横河变送器
公司名称	上海科茵仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:yokogawa/横河 型号:eja120a-e
公司地址	朱泾金南街501弄66号
联系电话	86-021-67310197 15800377737

## 产品详情

### 一、产品简介

日本横河eja120a微差压变送器用于测量微小差压，然后将其转变成4-20madc的电流信号输出。横河eja120a差压变送器也可以通过brain手操器或centum cs/  $\mu$  xl或罗斯蒙特hart 475手操器相互通讯，通过它们进行设定和监控等。

应用	类型	型号	膜盒	量程(kpa)	最大工作压力(kpa)
微差压	常规安装	eja120a	e	0.1-1	50

### 二、产品选型一览表

基本规格代码，例如：eja120a-des5a-92nn

第1项：输出信号	-d	4-20ma dc/带数字通讯 ( brain协议 )	
	-e	4-20ma dc/带数字通讯 ( hart协议 )	
	-f	ff现场总线通讯	
第2项：测量量程 ( 膜盒 )	e	0.1-1kpa	

第3项：接液件材质	s	jis scs14a jis sus316l jis sus316	
第4项：过程接口	0	无过程接头（rc1/4内螺纹在容室法兰上）	
	1	rc1/4内螺纹过程接头	
	2	rc1/2内螺纹过程接头	
	3	1/4npt内螺纹过程接头	
	4	1/2npt内螺纹过程接头	
	5	无过程接头（1/4npt内螺纹在容室法兰上）	
第5项：螺栓和螺母材质	a	jis scm435 50kpa	
	b	jis sus630 50kpa	
	c	jis suh660 50kpa	
第6项：安装方式	-2	垂直配管连接，右边高压，上部安装过程接头	
	-3	垂直配管连接，右边高压，下部安装过程接头	
	-6	垂直配管连接，左边高压，上部安装过程接头	
	-7	垂直配管连接，左边高压，下部安装过程接头	
	-8	水平配管连接，右边高压	
	-9	水平配管连接，左边高压	
第7项：电气接口	0	g1/2内螺纹，一个电气接口	
	2	1/2npt内螺纹，二个电气接口，无盲塞	
	3	pg13.5内螺纹，二个电气接口，无盲塞	
	4	m20内螺纹，二个电气接口，无盲塞	
	5	g1/2内螺纹，二个电气接口，一个盲塞	
	7	1/2npt内螺纹，二个电气接口，一个盲塞	
	8	pg13.5内螺纹，二个电气接口，一个盲塞	
	9	m20内螺纹，二个电气接口，一个盲塞	
第8项：显示表头	d	数字显示表	
	e	数字显示表带测量范围设置钮	
	n	无表头	

第9项：安装托架	a	jis secc 2"管安装（平托架）
	b	jis ssus304 2"管安装（平托架）
	c	jis secc 2"管安装（I型托架）
	d	jis ssus304 2"管安装（I型托架）
	n	无安装支架

"供应横河EJA120A-EE微差压变送器 横河变送器"的类型为微差压变送器，测量介质是气体液体，型号为EJA120A-E，测量范围是0.1~1（kPa），精度等级为0.04%，品牌是YOKOGAWA/横河，输出信号为4~20（mA），电源电压是10-36（V），工作温度为-40~120（ ），加工定制是否