

# 塞尔瑟斯A41防护型微差压变送器 风压变送器 风压传感器 + -250Pa

产品名称	塞尔瑟斯A41防护型微差压变送器 风压变送器 风压传感器 + -250Pa
公司名称	常州立优立特机电有限公司
价格	850.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:塞尔瑟斯 型号:a41
公司地址	常州市新北区黄河东路88号江南五金机电城8-2-126号
联系电话	15806121033

## 产品详情

a41风压（微差压）变送器，采用进口高精度、高稳定性微压芯体，经严格精密温度补偿，线性补偿，信号放大，v/i转换，逆极性保护，压力过载限流等信号处理，将很微小的差压，风压，流量等参数可靠的转换成工业标准的4~20ma或0~10ma信号输出。该变送器可广泛用于石油，化工，冶金，电力，轻纺，电子，医药，食品，环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性气体的差压，流量，风压等进行可靠的控制，是超净厂房和锅炉自动化检测的理想产品。

主要技术指标：

型号：风压（微差压）变送器 压力形式：表压/负压/差压  
量程：-10000pa~-100pa~0~100pa~1000kpa 介质：气体 精度：0.2级 0.3级  
供电：12~36vdc（24vdc） 输出：4ma~20ma/0ma~10ma，1v~5v/0v~5v  
负载电阻： $r = (u - 12.5) / 0.02 - r_d$ ，其中：u为电源电压，rd为电缆内阻 过载能力：200%fs  
响应时间：《1ms 接口：5mm塔形接口 温度：-20~85  
外壳：，主体结构材料：压紧耐用的abs塑胶

"塞尔瑟斯A41防护型微差压变送器 风压变送器 风压传感器 + -250Pa"的工作温度为85（ ），加工定制是，测量范围为200（kPa），类型是微差压变送器，型号为A41，测量介质是气体，精度等级为0.25，品牌是塞尔瑟斯，输出信号为4-20（mA），电源电压是24（V）