

CD60电容器 单相电机启动电容器 安全认证电容器

产品名称	CD60电容器 单相电机启动电容器 安全认证电容器
公司名称	台州康派电容器有限公司
价格	10.00/PCS
规格参数	品牌:capacakpoem 型号:kpms400 介质材料:复合介质
公司地址	温岭市泽国镇长虹路
联系电话	13858633007

产品详情

结构：铝壳，壳外套有pvc管。特点：使电机在较低的启动电流下，能得到较高的转矩。应用：在频率50hz/60hz的单相交流电动机上做起动作用。技术参数：使用温度范围：-10~+55
额定电压范围：110~330vac 标称容量范围：21~1536 μ f 损耗角正切值：tg 0.15 (20,100hz) 耐久性：额定电压大于或等于160v,一分钟通电一次,每次通电一秒钟,共30000次.额定电压小于160v,半分钟通电一次,每次通电一秒钟,共75000次,电容量变化率： \pm 15%初始测量位以内。引出端间耐电压：施加1.2倍工作电压2秒钟.引出端与外壳间耐电压：2000vac,10秒,无击穿.执行标准：iec60252 sj2598-1985;1-1985.

"供应CD60电容器(图) 单相电机启动电容器 安全认证电容器"的额定电压为110-330 (V)，调节方式是固定，型号为KPMS400，引线类型是同向引出线，品牌为CAPACAKPOEM，标称容量是100-600 (uF)，介质材料为复合介质，外形是圆柱形，应用范围为启动