

# 国巨电阻 1812 75R 5% 贴片电阻 保证质量

产品名称	国巨电阻 1812 75R 5% 贴片电阻 保证质量
公司名称	深圳市裕元电子科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国巨厚生 型号:181275r5% 介质材料:复合介质
公司地址	深圳市福田区中航路都会100大厦B座21R ( 仅限办公 )
联系电话	13316946698

## 产品详情

厚膜贴片电阻cr系列也叫普通贴片电阻，规格从0201到2512，是市场上最普及常用的电阻之一。由于它是印刷制程制造，生产成本低，材料价格也低，温度系数ppm比真空镀膜的薄膜电阻高,所以成本低廉。

cr系列电阻规格书：

项目 产品类型 ( 型号 )	额定功率 ( 70 ° c ) 跳线额定电流	工作温度范围	最大工作电压	最大过载电压	阻值范围	
					± 1%	± 5%
cr-01 (0201) jumper	1/20w 1a	-55 ~ +125 ° c	25v	50v	1 - 10m	
					0 (<50m )	
cr-02 (0402) jumper	1/16w 1a	-55 ~ +155 ° c	50v	100v	1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
cr-03 (0603) jumper	1/10w 1a	-55 ~ +155 ° c	75v	150v	0 (<50m )	
					1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	

					20.5m - 100m	
jumper	1a				0 (<50m )	
cr-05 (0805)	1/8w	-55 ~ +155 ° c	150v	300v	1 - 9.76	
cr-06 (1206)	1/4w		200v	400v	10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
jumper	2a				0 (<50m )	
cr-10 (1210)	1/3w	-55 ~ +155 ° c	200v	400v	1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 39m	
jumper	2.5a				0 (<50m )	
cr-0a (2010)	3/4w	-55 ~ +155 ° c	200v	400v	1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
jumper	3.5a				0 (<50m )	
cr-12 (2512)	1w	-55 ~ +155 ° c	250v	500v	1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
jumper	4a				0 (<50m )	

类型 (型号)	大小 (体积)	l (长)	w (宽)	t (高)	d1	d2
cr-01	0201	0.60 ± 0.03	0.30 ± 0.03	0.23 ± 0.03	0.15 ± 0.05	0.15 ± 0.05
cr-02	0402	1.00 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.20 ± 0.10	0.20 ± 0.10
cr-03	0603	1.60 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.45 ± 0.10	0.30 ± 0.20	0.30 ± 0.20
cr-05	0805	2.00 ± 0.10	1.25 ± 0.10	0.50 ± 0.10	0.35 ± 0.20	0.40 ± 0.20
cr-06	1206	3.10 ± 0.10	1.55 ± 0.10	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.25	0.50 ± 0.20
cr-10	1210	3.10 ± 0.10	2.60 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.25	0.50 ± 0.20
cr-0a	2010	5.00 ± 0.10	2.50 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.25	0.50 ± 0.20
cr-12	2512	6.35 ± 0.10	3.10 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.25	0.50 ± 0.20

低阻值电阻也称采样电阻、电流感应电阻、电流侦测电阻、电流感测电阻、电流取样电阻、电流采样电

阻、电流检测电阻、电流勘测电阻、电流分流电阻、超低阻值电阻、毫欧电阻、超低阻值电阻、大功率低阻值电阻、小阻值电阻、贴片低阻值电阻、贴片高功率低阻值、毫欧贴片电阻、片式低阻、微欧姆电阻、微欧电阻、贴片低阻、低阻、低阻电阻、低阻贴片电阻等；主要应用于可应用功率模组、充电器及通讯资讯等产品电源管理、开关电源供应器、自动化应用的过流保护器、整压模块、直流转换器、电池保护板、充电器、采集器、磁盘驱动器、手机、电脑等产品主要参数（选型）：体积：0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1218、2010、2512、1225、3720、7520阻值范围：0.001r(1mr)~1r功率范围：3w 2.5w 2w 1.5w 1w 1/2w 1/3w 1/4w 1/6w 1/8w 1/10w 1/16w 1/20w精度范围：+-0.5% +-1%

+/-5%温度系数（温标）：50ppm 100ppm 150ppm 200ppm 300ppm 400ppm 500ppm

600ppm工作温度：-55~+155 阻值范围：0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01  
0.012 0.015 0.018 0.02 0.022 0.025 0.03 0.033 0.036 0.039 0.04 0.043 0.047 0.05  
0.056 0.062 0.068 0.075 0.082 0.1 0.12 0.15 0.18 0.2 0.22 0.24 0.25 0.3 0.33  
0.36 0.39 0.43 0.47 0.5 0.51 0.56 0.62 0.68 0.75 0.82 0.91

常备现货，质量优价格更优，主营大功率电阻 低阻值电阻 高精密度电阻 合金电阻 采样电阻 毫欧电阻 电流感应电阻，多种体积：2512 2010 1812 1218 1225 1210 1206 0805 0603 0402.....十年的电阻经验，我们专业我们专心，竭诚为提供更好的服务更好的品质，欢迎来电询购。

因为芯片采购量的成本不同，市场价格天天变化，本司网上报价和库存数量仅作为参考，不作为实际交易价格，需要最新的价格和库存数量请致电我司销售人员，我司销售人员将竭诚为您服务，如为您造成不便，我们诚恳的向您致歉！

欢迎各位厂家朋友来我司莅临指导工作！

联系方式：0755-83344754 15013754644 陈先生  
qq：908624233 skype：czvgsn

电子元器件价格有所波动，请以电话报价为准，谢谢。

"现货供应 国巨电阻 1812 75R 5% 贴片电阻 保证质量"的功率特性为中功率，调节方式是固定，频率特性为中频，应用范围是旁路，型号为181275R5%，温度系数是NTC，允许偏差为±5（%），引线类型是无引线，品牌为国巨厚生，耐压值是16（V），介质材料为复合介质，外形是方块状