

西门子PLC模块6ES7232-4HB32-0XB0代理商

产品名称	西门子PLC模块6ES7232-4HB32-0XB0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

产品型号：6ES72324HB320XB0

产品名称：SM1232模拟量输出模块2AO14位分辨率

6ES7232-4HB32-0XB0(EAN: 6940408102057 / UPC: 887621210113)ANALOG OUTPUT SM 1232, 2AO

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SIMATIC S7-1200, 模拟输出, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 位分辨率, 或 0-20mA/4-20mA, 13 位分辨率一般信息产品类型标志SM 1232, AO 2x14 bit电源电压额定值 (DC)24 V输入电流耗用, 典型值45 mA来自背板总线 DC 5 V, 典型值80 mA功率损失, 典型值1.5 W模拟输出模拟输出端数量2; 电流或电压输出范围, 电压 -10 V 至 +10 V是输出范围, 电流 0 至 20 mA是负载电阻 (在额定输出范围内) 电压输出端的小值1 000 电流输出端的大值600 导线长度 屏蔽, 大值100 m; 屏蔽双绞线输出端的模拟值构成集成和转换时间/每通道分辨率 带有过调制的分辨率 (包括符号在内的位数), 大值14 bit; 电压: 14 位、电流: 13 位误差/精度温度错误 (与输出范围有关), (+/-)25 °C ±0.3%、至 55 °C ±0.6%

全部测量范围基本错误限制 (25 °C 时的操作错误限制) 电压, 与输出范围有关, (+/-)0.3 %
电流, 与输出范围有关, (+/-)0.3 %故障电压抑制 $f = n \times (f1 +/- 1 \%)$, $f1 =$ 干扰频率
并联电压, 大值12 V报警/诊断/状态信息报警是诊断功能是报警 诊断报警是诊断
电源电压监控是 断线是 短路是诊断显示 LED 用于输出端状态是
用于维护是防护等级和防护类别防护等级 IPIP20标准、许可、证书CE 标记是CSA 许可是UL
许可是cULus是FM 许可是RCM (原 C-TICK) 是KC 许可是船舶建造许可是环境要求露天情况下
大落差0.3 m; 五个, 在发货包装内运行中的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C
水平安装, 小值-20 °C 水平安装, 大值60 °C 垂直安装, 小值-20 °C
垂直安装, 大值50 °C运输/储存时的环境温度 小值-40 °C 大值70 °C气压符合 IEC 60068-2-13
标准要求 操作, 小值795 hPa 操作, 大值1 080 hPa 存放/运输, 小值660 hPa
存放/运输, 大值1 080 hPa相对湿度 25 °C 时无冷凝运行, 大值95 %有害物质浓度 RH <
60% 时的 SO₂, 无冷凝二氧化硫: <0.5 ppm; 硫化氢: <0.1 ppm; RH < 60%
无冷凝液连接技术需要的前置插头是机械/材料外壳材料 (正面)
塑料是尺寸宽度45 mm高度100 mm深度75 mm重量重量, 约180 g

功能模块6ES71384DA040AB01COUNT24V/100KHZ6ES71384DE020AB01COUNT5V/500KHZ6ES71384DD01
0AB02Pulse6ES71384DB030AB01SSI,25bit/1MHz6ES71384DC010AB01STEP5V/204KHz6ES71384DL000AB01PO
SU6ES71384DF010AB01SI,RS232/422/485,3964R6ES71384DF110AB01SI,MODBUS/USS6ES71384GA500AB04SII
OLINK6ES71384FD000AA04POTDIS用于电子模块的端子模块6ES71934CB200AA0TME15S2401,2 × 4端子,螺
钉型,无AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CB300AA0TME15C2401,2 × 4端子,弹簧型,无AUX总线,15mm,5片
包装6ES71934CA200AA0TME15S24A1,2 × 4端子,螺钉型,带AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CA300AA0TME
15C24A1,2 × 4端子,弹簧型,带AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CB000AA0TME15S2301,2 × 3端子,螺钉型,无
AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CB100AA0TME15C2301,2 × 3端子,弹簧型,无AUX总线,15mm,5片包装6ES7
1934CA400AA0TME15S26A1,2 × 6端子,螺钉型,带AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CA500AA0TME15C26A1,
2 × 6端子,弹簧型,带AUX总线,15mm,5片包装6ES71934CG200AA0TME30S4401,4 × 4端子,螺钉型,带AUX总线
,30mm6ES71934CG300AA0TME30C4401,4 × 4端子,弹簧型,带AUX总线,30mm6ES71934CF400AA0TME30S46A
1,4 × 6端子,螺钉型,带AUX总线,30mm6ES71934CF500AA0TME30C46A1,4 × 6端子,弹簧型,带AUX总线,30mm
6ES71934CL200AA0TME15S24AT,螺钉型,用于高性能2AITC内部温度补偿6ES71934CL300AA0TME15C24AT,
弹簧型,用于高性能2AITC内部温度补偿