

贴片电容0805 104M 全新原装

产品名称	贴片电容0805 104M 全新原装
公司名称	东莞市樟木头深中泰电子销售部
价格	11.00/k
规格参数	品牌:fh/风华 型号:100nf 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	东莞市樟木头镇时代电子市场二层B108号铺
联系电话	15999708056

产品详情

简介

贴片电容(单片陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件，就yageo公司生产的贴片电容来讲有np0、x7r、z5u、y5v等不同的规格，不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的np0、x7r、z5u和y5v来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法，这里我们引用的是yageo公司的命名方法，其他公司的产品请参照该公司的产品手册。

区别

np0、x7r、z5u和y5v的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同，随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。

不同种类介绍

—np0电容器

np0是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钇和一些其它稀有氧化物组成的。

np0电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55 到 125 时容量变化为 $0 \pm 30\text{ppm/}$ ，电容量随频率的变化小于 $\pm 0.3\%$ 。np0电容的漂移或滞后小于 $\pm 0.05\%$ ，相对大于 $\pm 2\%$ 薄膜电容的来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于 $\pm 0.1\%$ 。np0电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同，大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了np0电容器可选取的容量范围。

封装 dc=50v dc=100v

0805 0.5---10000pf 0.5---8200pf

1206 0.5---12000pf 0.5---18000pf

1210 560---56000pf 560---27000pf

2225 1000pf---0.33 μ f 1000pf---0.18 μ f

npo电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容，以及高频电路中的耦合电容。

二x7r电容器

x7r电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55 到 125 时其容量变化为15%，需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。

x7r电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的，它也随时间的变化而变化，大约每10年变化1% c，表现为10年变化了约5%。

x7r电容器主要应用于要求不高的工业应用，而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了x7r电容器可选取的容量范围。

封装 dc=50v dc=100v

0805 330pf---0.56 μ f 330pf---0.12 μ f

1206 1000pf---1.5 μ f 1000pf---0.47 μ f

1210 1000pf---2.2 μ f 1000pf---1 μ f

2225 0.01 μ f---10 μ f 0.01 μ f---5.6 μ f

三z5u电容器

z5u电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围，对于z5u电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容来说在相同的体积下z5u电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大，它的老化率最大可达每10年下降5%。

尽管它的容量不稳定，由于它具有小体积、等效串联电感（esl）和等效串联电阻（esr）低、良好的频率响应，使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了z5u电容器的取值范围。

封装 dc=25v dc=50v

0805 0.01 μ f---1.2 μ f 0.01 μ f---1 μ f

1206 0.01 μ f---3.3 μ f 0.01 μ f---2.7 μ f

1210 0.01 μ f---6.8 μ f 0.01 μ f---4.7 μ f

2225 0.01 μ f---10 μ f 0.01 μ f---10 μ f

z5u电容器的其他技术指标如下:

工作温度范围 10 --- 85

温度特性 22% ----- -56%

四y5v电容器

y5v电容器是一种有一定温度限制的通用电容器，在-30 到85 范围内其容量变化可达 22%到-82%。

y5v的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7 μ f电容器。

y5v电容器的取值范围如下表所示

封装 dc=25v dc=50v

0805 0.01 μ f---3.9 μ f 0.01 μ f---1 μ f

1206 0.01 μ f---10 μ f 0.01 μ f---3.3 μ f

1210 0.1 μ f---15 μ f 0.01 μ f---4.7 μ f

2225 0.68 μ f---22 μ f 0.68 μ f---15 μ f

y5v电容器的其他技术指标如下:

工作温度范围 -30 --- 85

温度特性 22% ----- -82%

"供应贴片电容0805 104M 全新原装"的额定电压为50 (V) ，功率特性是小功率，调节方式为固定，标称容量是10 (uF) ，频率特性为低频，应用范围是低压，型号为100NF，允许偏差是 ± 20 (%) ，引线类型为无引线，等效串联电阻(ESR)是1 (m Ω) ，品牌为FH/风华，耐压值是50 (V) ，损耗为0，绝缘电阻是1 (m Ω) ，介质材料为陶瓷(瓷介)，外形是长方形