

HWK开关柜状态智能显示装置

产品名称	HWK开关柜状态智能显示装置
公司名称	合肥徽为电气技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县双墩镇综合文化中心S2栋6D137室
联系电话	15905695117 15375252702

产品详情

产品概述：

HWK开关柜状态智能显示仪用于3~35KV 户内中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜上。

手车位置指示等多项功能。具有一次动态模拟图、带电显示、分合闸状态指示、接地开关指示、储能指示、产品采用微处理器控制，内部主要元件为优质进口工业级品牌，具有稳定可靠、寿命长、抗干扰性强等优点，是一款经济型开关状态显示装置。

产品功能：

1.动态模拟图显示：能进行断路器的状态显示、手车位置显示、隔离刀和接地刀状态显示、储能显示等；

无源点输入：

手车工作位置触点闭舍时，红色垂直模拟条发光，显示断路器手车处于工作位置。

手车试验位置触点闭合时，绿色水平模拟条发光，显示断路器手车处于试验位置。

手车位于试验和工作位置之间时，红色垂直和绿色水平模拟条同时闪烁。

手车移出开关柜时，红色垂直和绿色水平模拟条均不发光，表示手车已断电。

断路器常开节点闭合、常闭节点打开时，红色模拟条发光，表示断路器已合闸：

断路器常开节点打开、常闭节点闭合时，绿色模拟条发光，表示断路器已分闸。

2.带电显示：能分别指示A、B、C三相是否带电，同时提供带电闭锁接点。

LED 启动电压(KV): 额定相电压 $\times 0.15 \sim 0.65$ 。

闭锁启控电压(KV): 额定相电压 $\times 0.65$ 。

当三相同时不带电时，闭锁解除灯亮，启动电磁锁动作。

3.带数显温湿度控制功能。

对温湿度采用数字显示，直接显示柜内温湿度状态。

控制方式：可带1~2路加热器，当环境湿度 $>90\%RH$ 时，启动加热，当环境湿度 $<75\%RH$ 时，退出加热；当环境温度 >40 时，加热器无条件退出。对于柜内温湿度，用户也可根据需要自行设定。

断线报警：任何一路加热器断线，报警指示灯亮(也可根据用户要求启动排风)。

动态模拟图显示：能进行断路器的状态显示、手车位置显示、隔离刀和接地刀状态显示、储能显示等。