

# 高州车库透视门 组合车库透视门 固迪门业

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高州车库透视门 组合车库透视门 固迪门业    |
| 公司名称 | 广州固迪门业科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广州市海珠区广州大道南池滘北大街1巷3号    |
| 联系电话 | 18665021669 18665021669 |

## 产品详情

### 车库透视门多少钱

车库透视门是一种常见的车库门类型，广泛应用于各种车库。如果您想了解车库透视门的价格，可以考虑以下几点：

**材质：**车库透视门的材质是决定其价格的关键因素。一般来说，车库透视门的材质越好，价格越高。

**规格：**车库透视门的规格是决定其价格的关键因素。一般来说，车库透视门的规格越大，价格越高。

**品牌：**车库透视门的品牌是决定其价格的关键因素。一般来说，车库透视门的品牌越好，价格越高。

**功能：**车库透视门的功能是决定其价格的关键因素。一般来说，车库透视门的功能越多，价格越高。

总之，如果您想了解车库透视门的价格，可以根据材质、规格、品牌和功能等因素进行选择。只有选择合适的产品，才能保证其使用效果和购买成本。

透视门又被称为“透视滑升门”、“4S店透视门”，选用铝合金型材、PC板组装构成。外观漂亮且光照高，主要运用于车辆4S店，步行街店面，一切仅需采光好，识别性高的工程建筑都可以用。透视滑升门构造：透视滑升门体：选用两层热镀锌钢板与进口的聚氨酯材料节能保温材料一体发泡成型，单面镀锌板薄厚0.4mm-0.5mm，整门板薄厚分别有40mm、50mm二种基本商品，河南鑫华发透视滑升门可以根据门的大小及要求灵便挑选，门板内部结构并没有钢质提升侧板，保温系数 $k = 0.5W/m^2$ ，传热系数指数 $R = 11.70、13.1、14.96$ ，车库透视门设计，起泡相对密度38KG-42KG门板之间有聚脂密封性减震胶条，融入环境温度-20 至+80 。车库透视门

广州固迪门业——车库透视门

透视门一部分：选用新式铝型材和亚克力板材组成，不仅让公共建筑和办公建筑有着更为亮丽的外型，并且融入各种相对高度房顶的提高方法。

门体颜色：电动式透视滑升门标准的颜色为乳白色，也可以代选别的多种多样颜色。门体抗风载荷：65K Gm<sup>2</sup>，阻燃性实验级别：A1级。

车库透视门

广州固迪门业——车库透视门

透视滑升门路轨：一体式复合性路轨(辅轨、滑轨构成)，镀锌板一次成型，滑轨分2"(51mm)、3"(76mm)二种，薄厚2.0mm-3.0mm，可以根据门的大小及要求选料。

平衡系统：电动式透视滑升门外接扭力弹簧系统软件，组合车库透视门，工作寿命达30000次以上工作循环。

门体密封性：底端U形原生胶密封胶条根据铝合金型材于门体融合，高州车库透视门，两边与顶端有乙炔树脂耐磨损密封胶条，确保了总体密闭性，防尘防水渗透到，合理节耗能。

车库透视门

车库透视门——广州固迪门业科技有限公司是一家专门做4S店透视门的厂家

车库透视门平衡的调整

调整伸缩弹簧门借助加长弹簧门，目标是在您甚至未想到触摸弹簧之前就消除门上的所有拉力。

您可以通过将门完全打开并用梯子支撑起来来做到这一点。

在不撞到车库门开启器的止动螺栓的情况下，尽可能大地打开门，并在两侧的轨道上放置一个夹子，以将门固定到位松开弹簧本身之前，请从弹簧上卸下所有安全电缆。

如果他们有很多破损，您可能需要考虑更换它们。否则，车库透视门维修，只需将弹簧从吊架对面的车库门支架上滑出，然后将其移到远离吊架的下一个孔中。

在测试之前，请在两侧进行此操作-您应始终均匀调整弹簧组安全远离弹簧后，再次上下移动门以检查平衡。您可以从这里决定是否需要进行进一步调节弹簧，或者只是需要更精细的调整。

使用位于门两侧的滑轮电缆末端的S型钩进行较小的调整。如果仍然需要更大的拉力，可以将其移至较低的孔中，从而将其拧紧。

欢迎咨询广州固迪门业咨询更多车库透视门

高州车库透视门-组合车库透视门-固迪门业(推荐商家)由广州固迪门业科技有限公司提供。广州固迪门业科技有限公司为客户提供“水晶卷闸,水晶折叠门,水晶(不锈钢)通花侧卷闸,4s可视门,”等业务,公司拥有““固迪””等品牌,专注于金属门等行业。 ,在广州市海珠区广州大道南池滘北大街1巷3号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:汪生。