

炼钢炉用高铝耐火泥 修补炉衬用耐火泥

产品名称	炼钢炉用高铝耐火泥 修补炉衬用耐火泥
公司名称	登封市卢店镇星光耐材磨料磨具厂
价格	2.00/千克
规格参数	导热系数:0.035 () 耐火温度:1800 () 耐压强度:60 (mpa)
公司地址	河南登封市登封市卢店镇吴岗村水站
联系电话	86 0371 69596900 15938705095

产品详情

厂家生产炼钢炉用高铝耐火泥 修补炉衬用耐火泥

厂家生产炼钢炉用高铝耐火泥 修补炉衬用耐火泥 用作耐火制品砌体的砌缝材料。按材质可分为黏土质、高铝质、硅质和镁质耐火泥等。由耐火粉料、结合剂和外加剂组成。几乎所有的耐火原料都可以制成用来配制耐火泥所用的粉料。以耐火熟料粉加适量可塑黏土作结合剂和可塑剂而制成的称普通耐火泥，其常温强度较低，高温下形成陶瓷结合才具有较高强度。以水硬性、气硬性或热硬性结合材料作为结合剂的称化学结合耐火泥，在低于形成陶瓷结合温度之前即产生一定的化学反应而硬化。

泥的粒度根据使用要求而异，其极限粒度一般小于1mm，有的小于0.5mm或更细。

厂家生产炼钢炉用高铝耐火泥 修补炉衬用耐火泥的材质，应考虑与砌体的耐火制品的材质一致。耐火泥除作砌缝材料外，也可以采用涂抹法或喷射法用作衬体的保护涂层。

"厂家生产炼钢炉用高铝耐火泥 修补炉衬用耐火泥"的耐火温度为1800 ()，包装是25公斤/袋，耐压强度为60 (Mpa)，规格是0-8 (mm)，导热系数为0.035 ()