编织布内衬胶高压水带/8寸

产品名称	编织布内衬胶高压水带/8寸
公司名称	贵阳云岩黔永丰工矿机电经营部
价格	396.00/件
规格参数	类型:夹布输水胶管 材质:涂塑,pvc
公司地址	贵州省贵阳市云岩区延安西路２７７号
联系电话	13595110118

产品详情

结构与用途　水带采用高强度合成纤维编织成骨架，内衬优质橡胶而成；具有耐压、耐磨、耐腐蚀、不渗漏、水流阻力小、出水快、轻便柔软、使用寿命长等特点。耐压强度是普通型的3-4倍,彻底解决一般水带易起层、易脱胶、起针眼、折缝漏等疵病，可与消火拴、消防泵（车）等配套，广泛用于流体物质（油类等除外）或其它灭火剂，也可广泛应用于工矿、航运、石化、农业等领域。

使用与保养1、水带连接：水带在套上水带接口时，须垫上一层柔软的保护物，然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。2、 水带使用：使用水带时，应将耐高压的水带接在离水泵较近的地方，充水后的水带应防止扭转或骤然折弯，同时应防止水带接口碰撞损坏。3、 水带铺设：铺设水带时，要避开尘锐物体和各种油类，向高处垂直铺设水带时，要利用水带挂钩；通过交通要道铺设水带时，应垫上水带护桥；通过铁路铺设水带时，水带应从轨道下面通过，避免水带被车轮碾坏。4、 防止结冰：寒冬季节，需暂停供水时，为防止水带结冰，水带应保持较小的出水量；对冻结的水带，使用之融化后再清理。5、 水带清洗：水带使用后，要清洗干净，对输送泡沫的水带，必须细致的冲洗保护胶层。为了清除水带上的油脂，可用温水或肥皂洗刷，然后清洗晾干，没有晾干的水带不应收卷存放。6、 水带存放：水带不能长期放在室外日晒雨淋，不能置于热源附近，防止老化，避免腐蚀性及粘性物质污染，存放地点应在干燥、通风的室内，水带应单层卷起，竖放在水带架或卷盘上，每年要翻动数次和交换折叠几次，随车水带应避免相互摩擦，必要时要交换折叠。

"供应编织布内衬胶高压水带/8寸"的工作压力为6~16公斤，对应爆破压力是12~30公斤，公称外径为200（mm），材质是涂塑,PVC，类型为夹布输水胶管，用途是工矿,航运,农业等流体物质（油类等除外）或其它灭火剂，壁厚为2~3（mm），长度是18~20（m）