

压缩空气胶管中国优质软管产品专业制造商

产品名称	压缩空气胶管中国优质软管产品专业制造商
公司名称	衡水苏飞特管业有限公司
价格	5.00/米
规格参数	类型:夹布输水胶管 材质:丁苯橡胶 用途:输送一定压力的水和压缩空气
公司地址	衡水开发区
联系电话	0318-2313966 15603185550

产品详情

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货

旺旺在线和qq等 跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服

我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好来样加工事项。

三：关于价格

本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守量大从优的原则，给与优惠！

四：关于下单

支付宝担保交易；具体付款方式可以协商。

五：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

内胶：黑色天然橡胶/丁苯橡胶

外胶：黄色天然橡胶/丁苯橡胶

增强层：多层纺织线

温度：-20 to +180 (-30 to +80)

安全系数：3:1

内径id		外径od		工作压力wp		爆破压力bp		弯曲半径	编织
mm	inch	mm	inch	mpa	bar	mpa	bar	mm	
10	3/8"	18	3/4"	3	30	9	90	130	
12.5	1/2"	23	7/8"	3	30	9	90	180	
16	5/8"	26	1"	2.5	25	7.5	75	210	
19	3/4"	29	1-1/4"	2.5	25	7.5	75	240	
22	7/8"	32	1-1/4"	2	20	6	60	280	
25	1"	35	1-2/5"	2	20	6	60	375	
32	1-1/4"	42	1-5/8"	1.5	15	4.5	45	420	
38	1-1/2"	48	1-7/8"	1.5	15	4.5	45	500	
45	1-3/4"	56	2-1/4"	1.2	12	3.6	36	630	
50	2"	64	2-1/2"	1.2	12	3.6	36	630	
57	2-1/4"	70	2-4/5"	1	10	3	30	855	
64	2-1/2"	78	3"	1	10	3	30	960	
76	3"	90	3-1/2"	0.8	8	2.4	24	1140	
90	3-1/2"	106	4"	0.6	6	1.8	18	1350	

100	4"	120	4-4/5"	0.6	6	1.8	18	1530		
-----	----	-----	--------	-----	---	-----	----	------	--	--

衡水苏飞特管业有限公司座落于有京南名珠之称的衡水市,紧靠106国道。“京九”、“石德”铁路穿越本市,交通便利。企业占地面积26万平方米,主要生产高压钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、sae系列胶管、din系列胶管、煤矿瓦斯抽放管、石油钻探胶管和耐寒、耐高温、耐油、耐磨等各种特殊用途胶管、金属软管、补偿器以及胶管总成等,公司现有员工560人,工程技术人员120人,固定资产5800万元,流动资金2000万元,是同胶管行业中规模较大的生产企业。公司技术力量雄厚,检测手段齐全,生产设备先进,公司拥有全套的产品质量检测设备,确保每一件出厂产品都达到优质,我公司生产的所有产品均通过权威部门的检测,并通过iso9001国际质量体系认证。苏飞特系列胶管遍布全国各地,并远销美、英、德、韩、俄罗斯、伊朗、科威特、巴西、阿根廷、委内瑞拉、印尼、马来西亚等30多个国家和地区,其产品广泛应用于矿山、冶金、石油、工程液压机械及化工领域,得到了用户的好评;衡水苏飞特管业有限公司长期承担oem生产,多次被评为衡水市先进企业、重合同守信誉企业。衡水苏飞特管业有限公司始终坚持“以人为本,自信自强;锐意进取,永不自满”的企业宗旨,公司质量方针:“充分满足客户要求,提供优质产品;持续改进管理方法,打造苏飞特胶管品牌”。我们将以一流的产品、一流的服务,真诚的与您合作!

公司名称:衡水苏飞特管业有限公司

地址:河北省衡水市育才北大街869号

电话:156148766600

传真:0318-2312966

在线qq:3035642375

e-mail:hssufeite@163.com

邮编:053000

"压缩空气胶管【中国优质软管产品专业制造商】"的厂家(产地)为衡水苏飞特管业有限公司,工作压力是0.6mpa-3mpa,公称外径为标准(mm),材质是丁苯橡胶,类型为夹布输水胶管,用途是输送一定压力的水和压缩空气,壁厚为标准(mm),长度是50(m)