

大量出售 钢丝编织蒸汽胶管 低压夹布蒸汽胶管

产品名称	大量出售 钢丝编织蒸汽胶管 低压夹布蒸汽胶管
公司名称	冀州市派克胶管有限公司
价格	15.00/米
规格参数	类型:蒸汽胶管 材质:三元乙丙橡胶 用途:输送蒸汽及热水
公司地址	河北省衡水市冀州长安东路500号
联系电话	0086-03188082888 15832878805

产品详情

我们公司主要生产各种高压胶管、液压胶管、高压油管、液压油管，钢丝编织胶管和钢丝缠绕胶管、钢丝编织喷砂胶管，特种性能夹布胶管（耐油，耐温，耐磨，耐酸碱，食品，伸缩），增强尼龙树脂管，高压胶管总成等橡胶软管系列，适合于油田煤矿和工程机械等各种行业，同时有国标、sae标准胶管、din标准胶管等多种规格标准从直径6mm到350mm的各种型号。可根据要求制作各种异型软管。

steam

hose钢丝编织蒸汽胶管用耐热性能良好的特种橡胶制造,镀铜钢丝编织增强层。适用于连续输送高温150以下或间歇性输送温度160 以下的饱和蒸汽及热水。此类胶管扣压无须剥外胶。采用q/hyl03-s 标准。

w/ b	胶管内径		胶管外径	工作压力		爆破压力		最小弯曲半径	成
	通径	inch	mm	mpa	psi	mpa	psi	mm	
1w	10	3/8	21.5	1.0	150	4.0	570	130	2
	13	1/2	24.5	1.0	150	4.0	570	180	2
	16	5/8	27.5	1.0	150	4.0	570	205	2
	19	3/4	30.5	1.0	150	4.0	570	240	2
	22	7/8	33.5	1.0	150	4.0	570	280	2
	25	1	37.0	1.0	150	4.0	570	300	2
	32	1 1/4	44.0	1.0	150	4.0	570	420	2

	38	1 1/2	50.5	1.0	150	4.0	570	500	2
	45	1 3/4	57.5	1.0	150	4.0	570	500	2
	51	2	63.5	1.0	150	4.0	570	630	2
	64	2 1/2	77.5	1.0	150	4.0	570	700	2
2w	10	3/8	23.0	2.0	300	6.0	860	130	2
	13	1/2	26.0	2.0	300	6.0	860	180	2
	16	5/8	29.0	2.0	300	6.0	860	205	2
	19	3/4	32.0	2.0	300	6.0	860	240	2
	22	7/8	35.0	2.0	300	6.0	860	280	2
	25	1	38.5	2.0	300	6.0	860	300	2
	32	1 1/4	45.5	2.0	300	6.0	860	420	2
	38	1 1/2	52.0	2.0	300	6.0	860	500	2
	45	1 3/4	59.0	2.0	300	6.0	860	500	2
	51	2	65.0	2.0	300	6.0	860	630	2
	64	2 1/2	79.0	2.0	300	6.0	860	700	2

"大量出售 钢丝编织蒸汽胶管 低压夹布蒸汽胶管"的厂家(产地)为河北衡水，公称外径是21.5 (mm) ，工作温度为150，材质是三元乙丙橡胶，长度为50 (m) ，用途是输送蒸汽及热水，壁厚为11.5 (mm)