

刹车片、摩擦片、摩擦块、冲床用摩擦片

产品名称	刹车片、摩擦片、摩擦块、冲床用摩擦片
公司名称	东营博瑞制动系统有限公司
价格	30.00/片
规格参数	加工定制:是 材质:少金属、陶瓷、nao 适应温度:350 ()
公司地址	中国 山东 东营市东营区 东营市经济开发区东七路
联系电话	86-05468955198 18653691500

产品详情

一、用于各类锻压机床的气动离合器，耐磨性好，性价比高

二、冲床干式离合器制动器摩擦片

三、此产品目前配套：扬力、扬锻、上海二锻、沃得精机、广锻、徐锻等多家锻压企业。

四、性能指标：产品主要采用改良酚醛树脂及少量增韧材料为粘接剂；无机纤维及少量有机纤维配合摩擦材料调节剂，经一系列生产加工而制成的制品。产品用于锻压机床，其特点是耐高温、摩擦系数稳定，具有良好的机械强度和物理性能，无噪音、不伤对偶盘。

五、产品突出的优点：

1、适宜而稳定的摩擦系数

摩擦系数是评价任何一种摩擦材料的一个最重要的性能指标，关系着摩擦片执行传动和制动功能的好坏。我公司在摩擦材料中加入高温摩擦调节剂填料，来减少和克服“热衰退”，确保产品有稳定的摩擦系数。

2、良好的耐磨性

摩擦材料的耐磨性是其使用寿命的反映，也是衡量摩擦材料耐用程度的重要技术经济指标。耐磨性越好，表示它的使用寿命越长。我公司选用合适的减磨填料和耐热性好的树脂、橡胶，能有效地减少材料的工作磨损，特别是热磨损，可延长其使用寿命。可以满足国家标准 gb5763-2008标准。

3具有良好的机械强度和物理性能

摩擦材料制品在装配使用之前，有需进行钻孔、铆装装配等机械加工，才能制成刹车片总成或离合器总成。在摩擦工作过程中，摩擦材料除了要承受很高温度的同时，还要承受较大的压力与剪切力。因此要求摩擦材料必须具有足够的机械强度，以保证在加工或使用过程中不出现破损与碎裂。离合器片更是要求具有足够的抗冲击强度、静弯曲强度、最大应变值以及旋转破坏强度，为了保证离合器片在高速旋转的工作条件下不发生破裂。我公司采用特殊的纤维增强材料作为的基材，它赋予摩擦制品足够的机械强度，使其能承受摩擦片在生产过程中的磨削和铆接加工的负荷力以及使用过程中由于制动和传动而产生的冲击力、剪切力、压力。

六、常规产品型号：

序号	产品名称	配套厂家	使用机床吨位
1	kb0025	杨力、杨锻、徐锻、沃德	5吨、10吨
2	kb0050	杨力、杨锻、徐锻、沃德	10吨、15吨
3	kb100	杨力、杨锻、徐锻、沃德	25吨、16吨
4	kb200	杨力、杨锻、徐锻、沃德	25吨、16吨
5	kb400	杨力、杨锻、徐锻、沃德	45吨、80吨
6	kb500	杨力、杨锻、徐锻、沃德	110吨、125吨
7	kb600	杨力、杨锻、徐锻、沃德	125吨、160吨
8	kb800	杨力、杨锻、徐锻、沃德	200吨、250吨
9	kb1200	杨力、杨锻、徐锻、沃德	250吨、315吨、400吨
10	kb1700	杨力、杨锻、徐锻、沃德	500吨以上
11	45 t	杨力、杨锻、徐锻、沃德	45吨、80吨
12	110t	杨力、杨锻、徐锻、沃德	110吨
13	150t	杨力、杨锻、徐锻、沃德	150吨
14	200t	杨力、杨锻、徐锻、沃德	200吨
15	lz755	杨力、杨锻、徐锻、沃德	45吨、80吨
16	lz685	杨力、杨锻、徐锻、沃德	110吨、125吨

王明宝13562268087

欢迎来电洽谈，我们竭诚为您服务！！！！

"刹车片、摩擦片、摩擦块、冲床用摩擦片"的是否提供加工定制为是，材质是少金属、陶瓷、NAO，适应温度为350（ ），产地是山东、东营，配件编号为KB系列