

金手指胶带，产品质量保证，价格实惠

产品名称	金手指胶带，产品质量保证，价格实惠
公司名称	东莞市大岭山萃德塑胶加工厂
价格	.00/平方米
规格参数	加工定制:是 型号:可订制 基材:聚酰亚胺薄膜
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村浮桥路16号
联系电话	86-076989919995 18002811588

产品详情

金手指胶带运用方面的不同，可以分为：金手指双面胶带、防静电金手指胶带、复合金手指胶带及smt金手指胶带等等。

金手指胶带,又称kapton胶带或聚酰亚胺胶带，该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到 $\pm 2.5\mu\text{m}$,无刮痕,拉丝等现象.,剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！

特点及应用

在电子电工行业可用于较高要求的h级电机和变压器线圈绝缘包扎，耐高温线圈端部包扎固定，测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘贴绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于smt耐高温保护、电子开关、pcb板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电和阻燃的聚酰亚胺胶带! 高温表面补强保护，金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护，高温喷漆烘烤后，易剥离不留残胶。具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合rohs环保无卤等优点。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负极耳固定.储存方式

储存条件：10-30℃，相对湿度40-70%

避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%rh）环境。

保存期限：6个月

性能参数表

[1]

产品名称	金手指胶带			
粘胶	硅酮胶粘剂	结构	poiymide	25microns
颜色	琥珀色	粘胶	40microns	

用途	pcb	总厚度	65microns	
产品特性				
项目		单位	数据	备注
厚度	基材	microns	25	
	合计	microns	60	
剥离力		g/in	50+/-50	
伸张力	md	%	60	
	td	%	60	
耐热度			优	260 ° /30分钟
耐溶性			良好	20%hcl , naoh/20小时
扩张力		kg/in	8	

"厂家供应金手指胶带，产品质量保证，价格实惠"的颜色为金色、，基材是聚酰亚胺薄膜，厚度为2.5um（mm），延伸系数是100%，短期耐温性为300（ ），加工定制是是，宽度为500（mm），胶系是高性能有机硅压敏胶，长期耐温性为250以下（ ），型号是可订制，适用范围为电子线路板波峰焊锡遮蔽、，品牌是防静电金手胶带，耐高温为300