

铝箔胶带 工业铝箔胶带 耐高温铝箔胶带批发

产品名称	铝箔胶带 工业铝箔胶带 耐高温铝箔胶带批发
公司名称	东莞市集声电子材料有限公司
价格	7.00/卷
规格参数	加工定制:是 型号:2098 基材:铝箔
公司地址	东莞市横沥镇山厦村喜宴堂旁
联系电话	暂无

产品详情

本店所有产品参数及价格仅供参考，具体根据客户要求来定制，欢迎来电或者旺旺咨询！

一、产品工艺及用途：铝箔防腐带是一种高自粘型防抗紫外线能力强的新型外防腐蚀保护材料。本产品基层为增韧性铝箔片材，胶层采用丁基橡胶改性沥青 class="keyti" >沥青，覆盖一层防粘隔离膜而成。本产品主要用于天然气、石油、化工、制药、热力、城建中的输油、输气、输水、供暖架空管道或塔体结构的防腐蚀保护。产品由于采用具有独特反射太阳光和抗紫外线能力强及柔韧性，外表光滑性铝箔基材和具有高防腐性、粘结力强的丁基橡胶改性沥青 class="keyti" >沥青胶粘剂制成。固而铝箔防腐胶带具备了防水、防老化、不固化、不开裂，长期不出现移动、不剥离等优良特点，从而达到了防腐蚀能力强，外形美观的效果，产品经实践验证是一种优而美的防腐佳品。二、使用方法：(1)、表面处理：除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥，手工除锈应达st3级，机械除锈应达到sa2级，并符合syj4007 86要求。(2)、涂底漆：应采用专用配套底漆，使用时远离火源，搅拌均匀并用干净毛刷、滚子或其它机械方法均匀涂敷，底漆用量：手工涂敷12 / l机械涂敷20 / l，(3)、待底漆表干5-10分钟后即可缠绕。(4)、使用温度—5 —+50 ，三、运输储存：(1)、防暴晒、防雨淋、防冻保温、防止压坏变形，禁止靠近热源和明火。(2)、运输或储存时，在-20 —+35 环境中进行。(3)、保存期6个月。导电铝箔胶带 铝箔导电胶带采用优质压敏胶，粘性好，附着力强，抗老化等功效！保温性能大大提高，规格有(0.05mm-0.08mm)*各种宽度和长度。铝箔胶带配合所有铝箔复合材料的接缝粘贴，保温钉穿刺处的密封以及破损处的修复。是冰箱、冰柜生产厂的主要原辅材料，也是保温材料经销部门必购原料。本公司产品广泛应用于冰箱、空调、汽车、石化、桥梁、宾馆、电子等行业采用优质压敏胶，粘性好，附着力强，抗老化等功效！保温性能大大提高，规格有(0.05mm-0.08mm)*各种宽度和长度。铝箔胶带配合所有铝箔复合材料的接缝粘贴，保温钉穿刺处的密封以及破损处的修复。是冰箱、冰柜生产厂的主要原辅材料，也是保温材料经销部门必购原料。产品广泛应用于冰箱、空调、汽车、石化、桥梁、宾馆、电子等行业。双导铝箔胶带 单导铝箔胶带 双面导电;基材:铝箔,传导压克力胶,粘性好,附着力强。性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳,耐寒性好,易撕,为消除电磁干扰(emi),隔离电磁波对人体的危害,避免不需要之电压或电流而影响功能,主要用于电脑

显示器,电脑周边线材与变压器制造,中央空调管线,抽油烟机,冰箱,热水器等的管线接缝,电线、电缆、精密电子产品、电脑设备等;高频传输时,隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃。另外对于接地后之静电泄放有良好效果。单面导电;基材:铝箔,油性压克力胶,粘性好,附着力强。性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳,耐寒性好,易撕,为消除电磁干扰(emi),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流影响功能,主要用于电脑显示器,电脑周边线材与变压器制造,中央空调管线,抽油烟机,冰箱,热水器等的管线接缝,电线、电缆、精密电子产品、电脑设备等;高频传输时,隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃。另外对于接地后之静电泄放有良好效果。铝箔导电胶带 导电双面胶带铝箔胶带:本产品以铝箔为基材,在其一面涂以传导压敏胶制造而成的,其传热导电性能佳,粘性好,耐寒性好,易撕,附着力强。具有保温、隔热、防水功能,消除电磁干扰(emi),隔离电磁波对人体的危害,避免不需要之电压或电流而影响功能。主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造及大楼内部中央空调管道、冰箱、热水器等的管线接缝;电线、电缆、精密电子产品、电脑设备等;高频传输时,隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃及屋顶防水等。规格尺寸:长度:50米。铝箔麦拉 济南麦拉胶带基材:麦拉+裸铝颜色:银色厚度:0.06mm 0.1mm短期耐温180长期耐温1201、单、双面铝箔麦拉:应用于多导体控制线材的干扰遮蔽,如电子线,计算机线,信号线,同轴电缆,有线电视线材或是局域网络电缆。2、热融、自粘铝箔麦拉:应用于多导体控制线材的干扰遮蔽,如信号线,同轴电缆,有线电视线材, series ata排线或是局域网络电缆。

本公司的产品都是用欧洲和台湾进口的高精密模切机和高精密冲床等先进设备加工而成的,加工精度可以达到0.01mm。可以根据客户提供的图纸、样板加工订做,圆形、梯形、长方形等各种形状、规格均可以加工订做。我们将以最优的品质、最优的价格来回报您对我们的信任和支持,欢迎广大客户来电或来人咨询。

打样费用:提供免费打样,提供样品数量10-20pcs。如果贵公司有特殊要求也可以提供贵公司的实际需求样板数量。有现成模具的打样周期为1-2天,需要重新开模打样的周期为2-3天。模具费用:如果我公司已经有现成模具的,不用再收取模具费用。如果没有现成模具的,则根据模具大小收取一定模具费用,当贵公司下单做大货到相应的数量时,在应请款中扣除之前收取的模具费用返还给贵公司。生产周期:自订单确立日起3-5天发货。特殊情况下可以应贵公司的要求,加快出货周期

东莞市集声电子材料有限公司

位于东莞市横沥镇山厦工业区是一家多年专业生产经营各种胶粘带,胶贴、脚垫、背胶系列、绝缘材料及综合性包装材料为一体的现代型厂商。本公司成立于2002年,十年来本公司一直以“质量第一、顾客至上、精益求精、互惠互利”的经营方针。

主要产品: 按键辅料、特殊双面胶、手机辅料、脚垫、防尘网、保护膜。

公司现有国内外多功能大型设备数台,集贴胶、自动复卷、自动裁切、自动分条、模切、冲压、自动包装于一体的先进生产设备,每个岗位都配备有一批经验丰富的管理人才和技术人才。公司秉承“以技术求发展,以质量求生存”的方针。客户为中心,以服务为宗旨,以管理为效益的经营理念,不断为客户提供更优质更完善的产品和服务。

产品广泛适用于各种包装,电子、电器、玩具、电脑、通讯、五金塑胶、运动器材、药用品配件,产品绝缘、防滑、防震、耐热、耐磨、密封作用。具有无毒、环保、柔软点缀,为您的产品提高安全细心的呵护。

东莞市集声电子材料有限公司

联系人:陈江海先生

联系电话：13929216260

固定电话：0769-81010075

"厂家直销铝箔胶带 工业铝箔胶带 耐高温铝箔胶带批发"的颜色为银色，基材是铝箔，厚度为0.05-0.1（mm），短期耐温性是150（℃），加工定制为是，宽度是15（mm），胶系为铝箔胶带，长期耐温性是80（℃），型号为2098，适用范围是适用工电子行业,空调,电器等产品！，品牌为集声，规格是15mm*50m* T0.05mm