

KEP POM TE-22适用于需要更高抗冲击性的部件

产品名称	KEP POM TE-22适用于需要更高抗冲击性的部件
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国工程塑料 名称:POM TE-22现货 TE-22特:高抗冲击性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

KEP POM TE-22适用于需要更高抗冲击性的部件

KEPital TE-22 物性表

由 KEP Americas 提供

TE-22产品说明：

在冲击强度和灵活性方面适度提高。TE-22比TE-21具有更高的抗冲击性，因此适用于需要更高抗冲击性的部件。

添加剂冲击改性剂

TE-22特性冲击改性

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO1133
熔体质量流动速率				90 ° C/2.16kg	
收缩率		MD : 3.00mm			内部方法

吸水率	平衡,23 ° C,50%RH	ISO62
密度 / 比重		ISO1183
机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位
拉伸应变	屈服	ISO527-2
	断裂	ISO527-2
弯曲模量		ISO178
弯曲应力		ISO178
热性能测试条件	测试方法	测试结果单位
热变形温度	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
熔融温度2		ISO11357-3

线形热膨胀系数	MD	ISO11359-2
电气性能测试条件测试方法测试结果单位 表面电阻率		IEC60093
体积电阻率		IEC60093
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 简支梁缺口冲击 强度	23 ° C	ISO179/1eA
可燃性测试条件测试方法测试结果单位 UL阻燃等级		UL94