

孝感泡沫瓦 泡沫琉璃瓦 安顺伟业

产品名称	孝感泡沫瓦 泡沫琉璃瓦 安顺伟业
公司名称	武汉安顺伟业钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区青菱乡烽火钢材市场B区29号
联系电话	13986085006 13986085006

产品详情

夹芯板于1947年在美国首次生产，用于覆盖房屋屋顶和隔热，此后其产量不断增加，孝感泡沫瓦，并被用于各种用途。

随着夹芯板的发现，许多绝缘体都采用夹芯板，各机构都在大力发展。自二战以来，欧洲一些国家为尽快治理战争对建筑的严重创伤，在20世纪50年代初就大力推广施工速度快的装配式墙板建筑。在世界能源危机后，欧美等大多数发达国家，为降低占总能耗约40%的建筑能耗，从1973年后就在工业与民用建筑中大力推广节能建筑和高节能率的装配式墙板建筑和钢结构的轻质保温复合板建筑。由此，夹芯板变得越来越受欢迎，并一直持续到今天。

酚醛夹芯板 简介 酚醛彩钢夹芯板(英文名:phenolic foam color steel laminboard)是以彩色钢板为面材，以酚醛泡沫为芯材的复合板材 优点 饭 圍 圖

一、具有防火性好、保温性好、隔热性好、隔音性好、承载力强、轻质环保、经济美观、施工快捷等优点。

二、夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，是一种用途广泛高1效的环保建材。 三、酚醛泡沫塑料具有很好的阻燃性能。具有防止火焰扩散的能力，泡沫瓦切割，即绝热材料局部一旦产生火焰，火焰将不扩散而自行熄灭。

四、酚醛泡沫塑料具有跟聚氨酯一样优良的保温性能。32mm厚的酚醛泡沫的保温性能相当于30mm的聚氨酯、40mm的聚苯、80mm厚普通砖墙的保温效果。 用途 点温地 是健英

适用于临建房屋、钢结构、洁净室、冷库等建筑的外墙体、内隔墙、大型烘烤设备的箱体，厂房，仓库，体育馆，超市，泡沫琉璃瓦，医院，冷库，活动房，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场所。

内在因素：

1. 防火性能：在工业厂房的岩棉夹芯板选择中，应首先留意产品的防火等级，必须要达到消防的

防火要求。一般岩棉夹芯板的防火等级都能做到B1级难燃等级，。

2. 耐腐蚀性:因为天气或加工材料的腐蚀性，工业厂房对耐腐性能也有所要求，在选择岩棉夹芯板时需选择耐腐蚀性高的板材，其化学稳定性好，暗扣泡沫瓦，才可以保障建筑整体的耐久性。

3. 保温性能：部分工业厂房对温度有着严格的温度要求，那么在选择岩棉夹芯板芯材厚度时，可以根据需求选择合适的芯材厚度，提升厂房的保温性能。

4. 防水隔气性能：在一些易受暴雨、台风侵袭的地区，在选择岩棉夹芯板时，防水构造、企口形式材质、封边都需要留意。而且万事达采用高1品质憎水岩棉，不吸湿，无细渗透。

孝感泡沫瓦-泡沫琉璃瓦-安顺伟业(推荐商家)由武汉安顺伟业钢结构工程有限公司提供。武汉安顺伟业钢结构工程有限公司是从事“ 钢结构,檩条,彩钢瓦,镀锌,通风管道,楼承板,CZ型钢 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。