

；铝塑复合膜气体采样袋,铝箔取样袋，1升

产品名称	；铝塑复合膜气体采样袋,铝箔取样袋，1升
公司名称	滨州市滨城区鲁滨化工试剂商行
价格	16.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:mbt11
公司地址	山东滨州市滨城区渤海五路黄河六路交叉口北50米路西
联系电话	86-05433353370//18678315488 15553357799

产品详情

产品编号：mbt11

产品规格：0.1l~100l或定制。

产品配置：

1，直通开关塑阀1个

2，高弹性取样垫1个

产品特点:操作简单、开关方便、袋内无有机析出物。

产品说明：

1，直通塑阀材质为abs，可充装腐蚀性无机、有机气体，阀杆为导气管，阀杆右旋为

关，左旋为开，阀杆与仪器、设备连接可采用相应通径乳胶管、硅胶管过渡。

2，气体采样袋后面有高弹性取样垫，用于针头取样。

3，铝塑复合膜是由尼龙膜(pa)、铝箔(al)、聚乙烯膜(pe)这三种薄膜使用双组份粘合剂复合制成，具有良好的避光性、机械强度高、透气性低、气密性好、吸附小、化学性质稳定的特点。

适用范围：主要用于常规分析采样，可充装化学性质稳定,化学活性弱的气体如石油裂解气，天然气，煤层气，烟尘气，环境大气，工艺过程反应气体以及氮氢氧氩等无机气体。对于硫化物和卤素气体，高含量如百分比级，低含量如ppm级不建议使用。

注意事项：

- 1，充气压力不超过6kpa，直观观察为气袋充分鼓起，但用手指按压并不绷紧。超压充装能造成气体采样袋爆裂损坏。
- 2，贮存和使用时，远离火源及高温，避免尖物刺破。
- 3，使用温度， - 15 ~ + 60 。
- 4，充装标准气体或采样时，宜用预装气体置换3次。用双直通塑阀置换比较方便。
- 5，气体采样袋如重复使用应多次置换清洗。

"供应；铝塑复合膜气体采样袋,铝箔取样袋，1升"的类型为气体采样器，采样流量范围是1（L/min），型号为mbt11，品牌是国产，加工定制为否