

DDY-3个体粉尘采样器/大气采样器

产品名称	DDY-3个体粉尘采样器/大气采样器
公司名称	南京晓晓仪器设备有限公司
价格	2190.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:鑫宝 型号:ddy-3
公司地址	南京市秦淮区西一新村14号102室
联系电话	13776665088 13913018188

产品详情

产品描述：

ddy-3型个体粉尘采样器（个体采样器），是测定生产班组工作场所内空气中微尘平均浓度的专用仪器。具有体积小，操作简便，便于携带，它广泛运用于疾病预防、工矿企业、环境监测、劳动保护、安监、军事、科研教学、冶金、石油化工、铁路、建材等部门的卫生监测和评价，也可与有关仪器配套使用。配备 25mm微型呼吸性粉尘预捕集器，微型呼吸性粉尘预捕集器能对危害人体的呼吸性粉尘和粗粉料粉尘进行分离，其分离效率符合国际公认的“bmrc”曲线标准。

采用进口智能单片机控制系统，针阀调节流量，多档位定时设定，自动恒压恒流等功能。该产品结构紧凑、性能稳定、测量准确、具有高集成、高精度、高兼容、低误差等优点，是目前国内小型便携式个体粉尘采样仪器中较为理想的仪器。调换不同的采样负载，既可采集有毒气体，也可与活性炭采样管，硅胶采样管，采气袋及多种固体吸附剂管等配套使用，能做到一机多用等特点。

一、功能及特点：

单片机智能控制电路，针阀调节流量，多档位定时设定，自动恒压恒流等功能。

测定、计时准确，精度高，性能稳定，体积小，重量轻，兼容性强，操作简便。

采用进口低耗能抽气泵，流量恒定，低噪音，耗能低，耐酸碱，防老化、使用寿命长。

既可定点长时间连续采样，亦可随身佩带流动采样，也可与有关仪器配套使用。

可与各种液体吸收瓶、活性炭管、硅胶管、采气袋及多种固体检测管等配套使用。

配备 25mm冲击式预捕集器可采集空气中的有害粉尘及呼吸性粉尘（rsp）。

交、直流兼容，专用9v稳压电源，工作、欠压、充电、自动、手动提示等功能。

二、技术参数：

流量范围：0.1 ~ 3 l/ min、0.1 ~ 4 l/ min、0.1 ~ 5 l/ min

采样流量：2 l/ min

负载能力：>26000 pa

采样范围：tsp rsp

恒流精度： $< \pm 1.5\%$

滤膜直径：25 mm

流量计精度： < 2.5 级

流量稳定性： $\pm 5\%$

采样头气密性：1000 pa压力不漏气

采样时间误差：5min内不超过1s

采样效率：符合“bmrc”采样曲线标准

定时范围：8档设定（单片机智能控制）

定时误差： $\pm 0.1\%$

工作噪声： < 60 db (a)

工作条件： $-20 \sim 45$

相对湿度： $< 85\%$

储存温度： $-30 \sim 55$

工作状态：断续或连续工作

连续时间： > 500 min

工作电源：ac 220v 50hz dc 7.2v ~ 9v

充电电流：180 ma（标准型）

外形尺寸： $128 \times 88 \times 45$ (mm³)

仪器质量：0.4 kg（不含电池组）

仪器类型：非防爆型

"供应 DDY-3个体粉尘采样器/大气采样器"的是否提供加工定制为否，品牌是鑫宝，型号为DDY-3，类型是粉尘采样器，采样流量范围为0.1 ~ 3 (L/min) ，连续工作时间是500 (min) ，重量为0.4 (kg)