

(批发) 环保104安规电容 X2电容 全系列量大价格更优惠

产品名称	(批发) 环保104安规电容 X2电容 全系列量大价格更优惠
公司名称	深圳市宝安区新安成佳电子经营部
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:tc 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区赛格电子城1K02
联系电话	86 0755 27801859 13682659060

产品详情

x2-mkp为无感结构，用金属化聚丙烯膜作为电介质/电极绕制而成，导线采用镀锡铜包钢线，使用环氧树脂密封在塑料壳内。mkp电容适用于旁路，耦合，离合，电源跨线以及火花的抑制器回路中有优良的抗干扰能力适用于电源开关中。

无感型结构自愈性好，寿命长阻燃性塑料封装高耐湿性特性容易焊接

技术要求引用标准：gb/t14472(iec 60384-14) 气候类别：40/100/21 额定电压：275vac

电容量范围 0.01 μ f ~ 10 μ f 电容量偏差 $\pm 5\%$ (j), $\pm 10\%$ (k) 耐电压 1.6ur(5s) 损耗角正切

1.0%(20 ,1kHz) 绝缘电阻 ur 100v 15 000m ,cr 0.33 μ f; 5 000s,cr>0.33 μ f

"(促销批发) 环保104安规电容 X2电容 全系列量大价格更优惠"的额定电压为275 (V)，功率特性是大功率，调节方式为固定，标称容量是0.1 (uF)，频率特性为高频，应用范围是安规，型号为104/275VAC $\pm 10\%$ ，允许偏差是 ± 10 (%)，引线类型为同向引出线，等效串联电阻(ESR)是3000 (m)，品牌为TC，耐压值是275 (V)，损耗为 1.0%(20 ,1kHz)，介质材料是有机薄膜，外形为方块状