

CBB电容/474J400V/金属化聚丙烯膜电容/0.47UF/质量保证

产品名称	CBB电容/474J400V/金属化聚丙烯膜电容/0.47UF/质量保证
公司名称	中山市港口镇嘉通电子厂
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:中山市嘉通电子厂 型号:cbb22474j400vp15小 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 广东 中山市 港口镇木河迳工业区
联系电话	86 0760 88418948 13823990086

产品详情

备注：网上资料仅供参考，关于价格、特性、交期等问题请咨询旺旺！

本公司规格型号繁多，不能一一上传，如有其他需求请咨询旺旺！

公司介绍：

中山市嘉通电子厂成立于2003年，是一家专业生产经营cbb22金属化聚丙烯铝膜电容器的厂家，本产品广泛使用于仪器、仪表、电视机、收音机及家用电器线路中作直流脉动、脉冲和交流降压用，特别适用于各种类型的led电源、节能灯和电子整流器。月产量1500万只。

产品详细介绍：

cbb22电容以金属化聚丙烯铝膜作介质和电极，用粉末阻燃环氧树脂包封，单向引出，喷码打印，具有电性能优良、可靠性好、损耗小、耐高温105 及良好的自愈性能。

产品型号：cbb22 474j400v脚距p15

外形图:

	w max	h max	t max	p
规格型号	(± 1mm)	(± 1mm)	(± 1mm)	(± 1mm)
cbb22.474j.400.p10	17.0	12.0	6.5	15.0

主要技术参数

main technical specifications

项目 items	性能要求 characteristics
标准 standard	q/gzflt 0203-2002
气候类别 climatic category	40/105/21
额定电压 rated voltage	400vdc
电容量范围 capacitance range	474 0.47uf
电容量偏差 capacitance tolerance	± 5% (j) , ± 10% (k)
耐电压 withstand voltage	1.75ur , 1s
绝缘电阻 insulation resistance	30000m
损耗角正切 dissipation factor	0.0008 1khz

"CBB电容/474J400V/金属化聚丙烯膜电容/0.47UF/厂家直供质量保证"的额定电压为400 (V) ，功率特性是中功率，调节方式为固定，标称容量是0.47 (uF) ，频率特性为中频，应用范围是滤波，型号为CBB22 474J400VP15小，温度系数是105，允许偏差为 ± 5 (%) ，引线类型是同向引出线，品牌为中山市嘉通电子厂，耐压值是630 (V) ，损耗为0.0008，绝缘电阻是30000 (m) ，介质材料为有机薄膜，外形是方块状