

上海指月集团有限公司官方BKMJ,BSMJ,系列干式自愈式电容器

产品名称	上海指月集团有限公司官方BKMJ,BSMJ,系列干式自愈式电容器
公司名称	指月集团有限公司
价格	215.00/PCS
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇上峰工业区
联系电话	0577-62772366 13968792283

产品详情

400v自愈式低压并联电容器（三相补偿）

一、主要用途与适用范围

自愈式低电压并联电容器适用于频率50hz或60hz低压电力系统，主要用于提高功率因数、减少无功损耗、改善电压质量，挖掘变压器容量等。是国家大力推荐使用的最佳节电产品。

本产品符合：国家标准gb/t 12747-2004 (我公司参与本标准起草)。

二、结构特征

1. 体积小，重量轻，安装方便

采用优质金属化聚丙烯膜新材料作为介质，以及独特的结构设计使电容器体积，重量仅为老产品的1/4和1/5。

2. 损耗低，发热少，温升低

采用新型喷金工艺和独特的金属化膜边缘加厚技术，使电容器抗涌流能力大大加强，性能稳定，工作寿命大大延长，电容器自身能耗降低，实际值低于0.08%，发热少，温升低，节能效果佳。

3. 优良的自愈性能

介质局部击穿能迅速自愈，恢复正常工作，使可靠性大为提高。

4. 安全性

内装自放电电阻和过压力保险装置，使用安全可靠。

5. 不漏油，绿色环保

采用微晶蜡作为浸渍剂，常温呈固态，滴熔点高于70℃，在使用过程中不漏油，避免了环境污染，不但具有干式的结构特点，而且具有浸渍电容器的优点。此外，独特的浸渍工艺使电容器运行更为可靠。

三、主要技术参数

- 1、额定电压：230vac，400vac，525vac，690vac，750vac，1050vac，1200vac，其它电压可特殊定货。
- 2、额定容量：0.4~0.69kv的1~60kvar，其他电压等级的容量另定。
- 3、额定频率：50hz或60hz。
- 4、容量允差：-5%~+10%。
- 5、损耗角正切值：20℃时tgδ 0.1%。
- 6、耐电压：极间2.15倍额定电压5秒钟，极壳间2un+2kv或3kv，取较高方，10秒。
- 7、最高允许过电压：1.1倍额定电压时，每24小时中不超过8小时；1.15倍额定电压时，每24小时中不超过30分钟；1.2倍额定电压时，不超过5分钟；1.3倍额定电压时，不超过1分钟。
- 8、最大允许电流：允许电流不超过1.3倍额定电流下运行。过渡过电流，考虑过电压，电容正偏差以及谐波的影响，过渡过电流最大不超过1.43倍额定电流。
- 9、接法：角接，y星接，y-星接中性点引出，三节段式，单相式等各种接法，其他接法根据用户需要商定。
- 10、自放电性能：电容器断电后3分钟剩余电压从un降至50v以下。
- 11、符合标准：gb/t12747-2004，iec60831-2002

四、咨询支持

详细资料或技术可来电咨询：电话13968792283，王培波

"上海指月集团有限公司官方直销BKMJ,BSMJ,系列干式自愈式电容器"的额定电压为440（V），功率特性是大功率，调节方式为固定，标称容量是222（uF），频率特性为低频，应用范围是补偿，型号为BSMJ0.4-30-3，温度系数是1，允许偏差为±0.1（%），引线类型是同向引出线，等效串联电阻(ESR)为11（mΩ），品牌是指月，德力西，正泰，威斯康，九肚，九康，恒一，西子，新容，高云，康派特，胜业，人民，天正，指明，桂容，锦容，西容，永锦。，耐压值为3000（V），损耗是1，绝缘电阻为11（mΩ），介质材料是有机薄膜，外形为长方形