

强势 德国威马电容 WIMA MkP4 2.2uf 630v 全新原装

产品名称	强势 德国威马电容 WIMA MkP4 2.2uf 630v 全新原装
公司名称	深圳市裕元电子科技有限公司
价格	17.00/PCS
规格参数	品牌:wima(威马) 型号:wimamkp42.2uf630v 介质材料:金属化纸介
公司地址	深圳市福田区中航路都会100大厦B座21R (仅限办公)
联系电话	13316946698

产品详情

供应原装德国威马 (wima) 高品质电容 (全系列)。 wima 产品列表 贴片电容: 有pet、 pen 和pps介质的电容，尺寸是1812-6054，容量为从0.01 μ f 到 6.8 μ f。 脚距小于2.5mm的电容: 微型威马电容是由金属箔制作而成的，其容量达到1.0 μ f以上。 脚距为2.5-5mm的电容: 脚距在2.5-5mm的电容的运用很广泛，其容量可达到22 μ f，电压达到100vdc以上。 脚距为7.5-15mm的薄膜电容: 聚酯，聚丙烯和混合介质的脉冲电容的应用，其容量可达到0.22 μ f，电压可达到1000vdc以上。 脚距为7.5-37.5mm的金属电容: 聚酯，聚丙烯和混合介质self-healing 的电容，其容量可达到220 μ f，电压可达到2000vdc以上。 脉冲电容: 专为具有极高脉冲而设计，self-healing 可靠性很强的聚丙烯的电容的电压可达到6000vdc以上。 防震电容: 随着高电力变换器技术的发展，威马聚丙烯坚硬电容可提

供多流连接配置。 gto电容: 威马聚丙烯gto电容尤指为削弱尖峰电压而设计，用于gto晶闸管和igbt。 rfi电容:

聚丙烯或者金属纸介质的干扰抑制电容可分为x2, x1 或 y2。

超级电容：具有高容量的双层储存电容适合电池的支持，保护或者替代在牵引系统中的一个法拉范围内。

威马电容，德国原厂，一手货源，全新原装!

我们的理念：做最诚信的供应商.

wima product range

smd capacitors	size codes 1812-6054 and capacitance values from 0.01 μ f through 6.8 μ f with pet, pen and pps dielectric.
capacitors in pcm 2.5 mm	wima subminiature capacitors are available in metallized or film/foil version with capacitances up to 1.0 μ f.
capacitors in pcm 5 mm	with capacitances up to 22 μ f and voltage ranges up to 1000 vdc the wima capacitors in pcm 5 mm covers a wide field of applications.
film/foil capacitors in pcm 7.5 - 15 mm	polyester, polypropylene and mixed dielectric capacitors for pulse applications with capacitances up to 0.22 μ f and voltage ranges up to 1000 vdc.
metallized capacitors in pcm 7.5 - 37.5 mm	self-healing polyester, polypropylene and mixed dielectric capacitors up to 220 μ f with voltage ranges up to 2000 vdc.
pulse capacitors	designed for extremely high pulse loads this reliable, self-healing polypropylene capacitors are available with voltage ranges up to 6000 vdc.
rfi capacitors	interference suppression capacitors with polypropylene or metallized paper dielectric classes x2, x1 or y2.
snubber capacitors	developed for high-power converter technology, wima polypropylene snubber capacitors are available in manifold connecting configurations.

gto capacitors

wima polypropylene gto capacitors are especially designed to attenuate voltage spikes on gto-thyristors and igbt.

dc-link capacitors

intermediate circuit capacitors in manifold connecting configurations with capacitances up to 4500 μ f and voltage ranges up to 1600 vdc for applications in high-power converter technology.

因为芯片采购量的成本不同，市场价格天天变化，本公司网上报价和库存数量仅作为参考，不作为实际交易价格，需要最新的价格和库存数量请致电我司销售人员，我司销售人员将竭诚为您服务，如为您造成不便，我们诚恳的向您致歉！

欢迎各位厂家朋友来我司莅临指导工作！

联系方式：0755-83344754 15013754644 陈先生

qq：908624233 skype：czvgsn

电子元器件价格有所波动，请以电话报价为准，谢谢。

"强势现货供应 德国威马电容 WIMA MkP4 2.2uf 630v 全新原装"的额定电压为630 (V)，功率特性是中功率，调节方式为固定，标称容量是2.2 (uF)，频率特性为中频，应用范围是高压，型号为WIMAMkP42.2uf630v，温度系数是85，允许偏差为 \pm 10 (%)，引线类型是同向引出线，等效串联电阻(ESR)为0.1 (m)，品牌是WIMA(威马)，耐压值为630 (V)，损耗是0.1，绝缘电阻为0.1 (m)，介质材料是金属化纸介，外形为方块状