

磷化液（价格低，质量优）

产品名称	磷化液（价格低，质量优）
公司名称	历城区益群化工经营部
价格	4600.00/吨
规格参数	产品规格:25kg/桶 执行标准:国标 主要用途:擦拭清洗剂
公司地址	济南市历城区历山北路北首济南佳园化工市场北区A4-25号
联系电话	86-053188778612 13964183810

产品详情

本产品常温锌系磷化液，可在室温下对钢铁、锌表面形成均匀致密之磷酸盐膜，用作涂漆底层，可增强油漆附着力和防锈力。本产品工艺范围广，成膜迅速均匀。每公斤浓缩液可处理工件表面30—40。工艺流程：除油脱脂 水洗 除锈 水洗 表调 磷化 水洗 后处理工艺参数：a：浸泡式
b：喷淋式

1、开槽： 1、开槽：st—h a
建5% st—h a 建3—4%st—v b
促0.3-0.5% st—v b

促0.3%2、控制点：

2、控制点：总酸度：25—40点 总酸度：15—25点游离酸：1.1—1.9

游离酸：0.8—1.3点促进剂：2—5点 促进剂：1.5—2.5点温度：常温 温度：常温时

间：3—10分钟 时间：1.5—3分钟说

明：1、每吨槽液补充st—h磷化液2.0公斤，可提高总酸度1点，同时提高游离酸0.15点。2、控制促进剂浓度，不可多加。添加方式以少量多次为宜。每次加入量最好在0.1%左右。3、定期清理沉渣，槽液更换周期视生产情况而定。4、每吨槽液中加入中和剂0.5kg,可降低游离酸1点。5、每吨槽液中加入磷酸酯1kg，可提高游离酸度0.86点，同时提高总酸度1.7点。6、工艺流程中各水洗槽一定要保持溢流，最后一个水洗后，如能用80c以上热水再次清洗，则效果更佳。

"供应磷化液（价格最低，质量最优）"的CAS为A，主要用途是擦拭清洗剂，执行标准为国标，产品规格是25kg/桶