

遵义环保大白桶 环保大白桶规格 朗盛塑业

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 遵义环保大白桶 环保大白桶规格 朗盛塑业 |
| 公司名称 | 重庆朗盛塑料制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市江津区白沙工业园区 |
| 联系电话 | 18323288883 18323288883 |

产品详情

10吨塑料水塔广泛用于高层筑二次供水、蓄水、水处理净化设备配套、电子行业、工业用冷却水、化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的存储、运输。10吨塑料水塔采用进口PE塑料原料和纯熟的滚塑工艺，整体加工一次成型，生产各种滚塑系列产品。主要产品有塑料PE蓄水箱、化工储罐、槽、加药箱、溶盐箱、食品周转桶、纺织印染布车、棉条桶、发酵缸、酒缸、公路隔离墩等等。并且可以根据客户的要求批量加工各种滚塑产品

公司优势

重庆市朗盛塑料制品有限公司是一家生产、开发各类大型和超大型塑胶容器的企业，公司的所有产品均严格遵循中华人民共和国GB9687-88卫生质量标准和企业标准，采用进口食品级PE原料及配方用料，利用国外成型的ROTATION（旋转成型）技术，工艺完整，一次成型，产品具有造型美观，内外光滑，无焊无缝，无毒无味，耐酸耐碱，环保大白桶生产厂家，耐碰撞，耐冲击，耐高温（80摄氏度）耐冷冻（—40摄氏度），不渗漏，不易老化，无需维修及清洗。安装运输安全便捷等优点，并由中国人民保险公司提供产品责任信誉保险。

采用工艺说明：旋转一次成型

材料说明：

韩国进口聚乙烯塑胶原料PE644、LDPE食品级原材料（线型低密度聚乙烯），成乳白色颗粒型

产品具备颜色说明:白色，桔黄色，黑色，蓝色等

公司产品型号具全

水箱、储罐、水塔：500升，环保大白桶规格，1吨，2吨，3吨，5吨，6吨，8吨，10吨，15吨，20吨，30吨，40吨，50吨。

PT-250L , PT-500L , PT-1000L , PT-1500 , PT-2000L , PT-3000L , PT-5000L , 遵义环保大白桶 , PT-6000L , PT-8000L , PT-10000L , PT-15000L , PT-20000L , PT-30000L , PT-40000L , PT-500000L

注：如以上型号没有满足您的需求，环保大白桶定制，我们还可以为您量身定制模具

加强筋的设计与应用

滚塑模塑由于没有内心，具有大平面的制件，在滚塑冷却阶段，大平面处被拉离模腔表面，导致制件翘曲，因此在设计滚塑制件时，应尽量避免大平面的存在，工业上应用比较成功的一种途径是采用加强筋的办法，消除大平面的存在。加强筋的采用，在避免滚塑制件翘曲的同时，还能大大提高制品的刚性，从而减小制件壁厚，提高制品的使用效果，降低生产成本，因此加强筋的应用对滚塑制品的设计，往往具有重大的意义。

滚塑制品目前采用的加强筋，有平式加强筋，吻接式加强筋(接触式吻式加强筋)和接近式吻式加强筋等等。

1.平式加强筋

平式加强筋为了有利于物料在滚塑时充入，防止架桥现象的产生，筋的宽度取制件壁厚的5-6倍，(小应为制件壁厚的3倍);为提高制件的刚性，筋的高度聚制件壁厚的4倍。

2.吻式加强筋

吻式加强筋连接二个表面，故亦可称之为内接触式吻式加强筋，这种加强筋可以阻止大平面挠曲，增大强度与尺寸稳定性。吻接处塑料的厚度通过试验确定，设计时该处的厚度可以制品壁厚的1.75倍与起点。(吻接式加强筋在设计的时候，要考虑到该处有足够的原料流入;如遇到较深的凹形，要设有空气流道，以使热空气带入足够的热量，必要时模具须在加强筋处使用铜铝等高导热材料，以增加筋的厚度)。

3.接近式吻式加强筋

接近式吻式加强筋与上述吻式加强筋相近，主要用于使二个平面得到加强，但它与标准的吻式加强筋不同，接近式吻式加强筋设在一个面(A面)上，其凹进部位接近于滚塑件的另一表面(B表面)而不与之相连接。当B面受到垂直方向的压力时，B变形下凹到一定程度时与接近式加强筋接触，这时该加强盘即起到支撑加强作用。由于接近式吻式加强筋二壁不相连接，当水平壁在负荷作用下弯曲变形时，支撑点可相对移动，不致产生应力集中，这是接近式吻式加强筋较之接触式吻式加强筋的一个优点。

接近式吻式加强筋在双壁小舟及双壁贮槽等滚塑制件中，得到了成功的应用。

遵义环保大白桶-环保大白桶规格-朗盛塑业(推荐商家)由重庆朗盛塑料制品有限公司提供。重庆朗盛塑料制品有限公司是从事“塑料储罐,塑料加药箱,塑料圆桶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王松。