

品名:电脑数显恒流泵 型号DHL-300 流量:(1-3600)ml/h × 3通道数:3

产品名称	品名:电脑数显恒流泵 型号DHL-300 流量:(1-3600)ml/h × 3通道数:3
公司名称	杭州雄发仪器有限公司
价格	4760.00/台
规格参数	品牌:上海精科 型号:dhl-300 原理:蠕动泵
公司地址	中国 浙江 杭州市 中山中路402号
联系电话	86-0571-87062789 15888835757

产品详情

型号	dhl-300	材质	工程塑料
性能	自动	驱动方式	电动
原理	蠕动泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	其他	电压	220 (v)
效率	80%	品牌	精科
流量	(1-3600) x3 (ml/h)		

一、概述：

dhl—300电脑恒流泵是一种能选择流量、精确地得到您所需的液量、能设定工作时间、实现：工作—停机—工作—停机……连续循环地间隙运转等多种高级功能，并用液晶显示屏显示的超级蠕动泵，它能省时省力地完成其它泵所无法达到的工作。它具有流量和输送量（预置量）的自动计算功能。当输液量达到预置量后能自动声音报警，它还具有断电数据保护功能，在工作停止关机后，再一次打开还能继续使用上一次设定的各项数据。该泵具有性能稳定、可靠、长期性连续工作的特点，凡需要蠕动泵的各行各业，该泵都能应用，且能完成普通蠕动泵所不能完成的直观的中文、数字显示以及定量功能，使用极为方便，能使用手机的用户都能在无使用说明的情况下轻松容易地学会使用。

二、主要技术指标：

- 1、 电源电压：ac220v ± 10% ， 50hz
- 2、 使用环境：温度0—40 ， 湿度 < 85%
- 3、 通 道：三通道

4、 流速范围：3 × (0.01ml/m—60ml /m)

各管径硅胶管流速范围： 3mm / 0.01—5ml /m; 5mm / 0.1—60ml /m;

流量调整精度： ± 3%

5、 预置量选择范围： 0—999999ml

6、 定时范围：

走时范围： 59小时59分59秒 (59 : 59 : 59)

停时范围： 59小时59分59秒 (59 : 59 : 59)

循环次数： 9999次

7、 具有数据断电保存功能

8、 液晶简体中文汉字、数字显示屏幕

主要技术指标：

名称	型号	流量 ml/h	压力 kg/cm ²	通道	其他
电脑恒流泵 微电脑控制 中文菜单 液晶屏显示	dhl-2	(1-900) × 2	3	2	计量范围
	dhl-3	60-10000	2	1	定时范围
	dhl-4	60-18000	2	1	有循环“输
	dhl-100	1-6800	2.5	1	可作
	dhl-200	(1-6800) × 2	2.5	2	
	dhl-300	(1-3600) × 3	2	3	
定时数显恒流泵	hl-2d	(1-600) × 2	3	2	数显调速0.1 ~ 60转
数显恒流泵	hl-2b	(1-600) × 2	3	2	数显调速
	hl-3b	60-10000	2	1	数显调速
	hl-4b	60-18000	2	1	
	hl-5b	2000-100000	2	1	数显调速
	hl-6b	2000-150000	2	1	
	hl-100b	1-6800	2.5	1	数显调速

	hl-200b	(1-6800) × 2	2.5	2	
	hl-300b	(1-3600) × 3	2	3	
	hl-600b	(10-30000) × 3	2	3	
恒流泵	hl-2	(1-600) × 2	3	2	
	hl-3	60-10000	2	1	
	hl-4	60-18000	2	1	
	hl-5	2000-100000	2	1	
	hl-6	2000-150000	2	1	
	hl-100	1-6800	2.5	1	
	hl-200	(1-6800) × 2	2.5	2	
	hl-300	(1-3600) × 3	2	3	
	hl-600	(10-30000) × 3	2	3	

"品名:电脑数显恒流泵 型号DHL-300 流量:(1-3600)ml/h × 3通道数:3"的最大出口压力为2kg/cm² (Mpa) , 型号是DHL-300 , 额定流量为(1-3600)ml/h × 3 (l/h) , 原理是蠕动泵 , 品牌为上海精科 , 驱动方式是电动 , 性能为自动 , 泵轴位置是边立式 , 材质为工程塑料