

ATLASBX蓄电池KB120-12铅酸系列产品技术参数

产品名称	ATLASBX蓄电池KB120-12铅酸系列产品技术参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:ATLASBX蓄电池 化学类型:铅酸储能 适用范围:UPS/EPS/直流屏
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

ATLASBX蓄电池KB120-12铅酸系列产品技术参数

质量确保承诺：

- 1、售前技术咨询：可协助用户规划，无偿供给技术咨询。
- 2、交货日期及交货地址：确保在规则时间内按时送货到用户指定地址。
- 3、装置督导：按需方请求担任设备的装置、调试、技术指导。
- 4、商品的初验、试运转、终验：活跃合作需方设备的初验、试运转、终验工作，并可根据用户的请求对商品的功能进行测验，确保设备正常运转。
- 5、商品保修期：保修一年，在保修期内，我方将无偿替换因为原材料、规划及制作工艺等技术疑问和质量疑问而发作毛病的商品，并在买方无法处理的首要疑问上，免费供给替换效劳，及时解决商品存在的各种疑问和商品的修补疑问。

商品其它特性：

杰出的德国阳光A400蓄电池选用的胶体技术

EUROBAT等级：长寿命电池

自放电率极低，合适长期独立寄存达两年以上（20 ）

蓄电池是基于先进的技术而设计的阀控式铅酸蓄电池。

高等级的特种铝合金用于电池正极和负极板板栅的制作。电池壳由坚固的ABS塑料制作而成。耐用的玻璃纤维的应用，保证了电极间的有效绝缘和阻止了活性物质从电极上脱落。其高吸附性能使电解液有效地吸附其间。电池和电池间的连接使用绝缘连接条用螺钉固定在其端子上。这些连接条适合于现场安装。它们都具有很好的电导率和适合于大电流放电。

产品特点因为其是紧装配合，全密封设计，因此不需要为电池单独准备一个电池房。同时按第二部分在安装电池时的通风要求可作适当减低。电池可以置于电子机箱内以节约运行空间，也不致地节约安装费用。在用作储备能源和与应急设备相连处于浮充状态时预期寿命为108年（假设电解液温度为2150度）。通风标准允许，电池的密封设计使其用于任何场所和电池箱内。

买蓄电池到中启科技，质量，假一罚百！优质的产品，合理的价格，完美的售后，的合作伙伴！只要您相信，我们愿做您坚强的后盾！

阀控制免维护电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池，胶体电池技术是阳光公司发明并实现，实现了电池少维护耐重负荷，从而节省了维护、补水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比，运行费用可减少30%。

免维护蓄电池不仅具有极高的经济价值，而且易于转运，同时，他析气量低，经久耐用，寿命长达10年。多年的实际运行经验确保了其的高度可靠性。由于自放电率低，即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。

在国际上，胶体电池被认为是一种环保型电池系统。在电池的开发阶段就充分考虑了环境因素，选用环保型原料。公司环保管理人员用比法律更严格的规范来监控公司的生产场所。另外，公司保证可以在电池寿命终止时回收电池并作适当处理，铅、塑料和酸可完全循环使用。

根据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方法无须作出约束

应用范围:电信、移动通信、联通、网通、铁通、石油、国防等通信电源

主要特点：

1.密封性能好

采用新型多元合金，减少氢气析出，在无游离酸的状态下使氧气内部再化合，正常浮充电压下无气体排出，安全可靠，无酸液渗漏。

2.免维护

运行中无需加电解液或纯水，正常恒压浮充电。

3.充放电性能好

能量密度高，内阻小，适合大电流放电使用。单体电池一致性好，开路电压差小于20MV，浮充电压差小于50MV。

4.长寿命

采用新型耐腐多元合金，紧装配，避免活性物质脱落，设计使用寿命；2V系列10 - 15年，12V

系列3 - 5年 .

5.安全性

正常使用下无酸液渗漏或酸雾排出，不腐蚀其它设备，可防止外部火花引起的电池爆炸，2 V系列蓄电池端子上部加保护罩，防止意外短路事故发生。

6.自放电小

采用新型多元合金及高纯度原材料，自放电小，完全充中电的蓄电池室温时静置28天后容量保存率大于98%。

7.电池内阻小

有利蓄电池，随着电池容量增大，内阻减小。

8.产品设计新颖美观。

随着技术的进步，阀控式密封铅酸蓄电池以其重量轻、占地少、无酸雾污染、少维护工作等突出优点，大规模地取代了以前的防酸隔暴电池。阀控电池在具有突出优势的同时，也带来先天的不足，比如：容量难以测试，不能加水，对浮充电压、使用环境要求高等等。因此蓄电池投入使用后，由于电池出厂前的设计、工装设备、质量控制等因素，以及使用中的浮充电压设定，使用环境温度等，会导致活性物质脱落、变坏、正极栅格腐蚀及硫化等现象，从而会使得整组电池出现容量丢失，电压差不均，以及单体电池落后等情况。这样将给安全生产带来极大的隐患，出现电网故障需电池供电时，电池放不出电的恶性事故。

ATLASBX蓄电池KB120-12铅酸系列产品技术参数ATLASBX蓄电池KB120-12铅酸系列产品技术参数