

XB FB0533 雄华照明 防爆灯

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | XB FB0533 雄华照明 防爆灯 |
| 公司名称 | 秦皇岛雄华照明设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省秦皇岛市海港区东港路63号 |
| 联系电话 | 16630595152 16630595152 |

产品详情

防爆灯怎么换灯管？

防爆灯怎么换灯管？

1 先断开电源；

2 打开防爆灯，取出坏的灯管，换上新的；

3 把防爆灯的螺丝或搭扣拧紧、按好；

4 后再打开电源。

1 先断开电源；

2 打开防爆灯，取出坏的灯管，换上新的；

3 把防爆灯的螺丝或搭扣拧紧、按好；

4 后再打开电源。

1 先断开电源；

2 打开防爆灯，取出坏的灯管，换上新的；

3 把防爆灯的螺丝或搭扣拧紧、按好；

4 后再打开电源。

雄华照明与国内500强制造业合作，其中中石油，防爆灯产地，中石化，中国铝业，中国盐业，河钢集团，神华，华润发电，大唐发电等国企央企合作。

我们一直致力于创新业务架构应对市场发展，立足于工业自动化，全力创建具创新力的企业，

XH系列，XH投光灯，LED防爆灯，LED三防灯，LED工矿灯，LED厂房灯，LED投光灯，LED应急灯，LED荧光灯，LED塔吊灯，LED防爆弯灯，XB-FB0533，XH防爆灯，XH平台灯，XB-FB0533价格，XH工矿灯，XH泛光灯，XH塔吊灯，XH路灯，防爆灯，XH防眩通路灯，XH平面灯。

防爆等级分为三类

类：煤矿井下电气设备；

类：除煤矿、井下之外的所有其他性气体环境用电气设备。

类又可分为 A、 B、 C类，标志 B的设备可适用于 A设备的使用条件； C可适用于 A、 B的使用条件。

类：除煤矿以外的性粉尘环境电气设备。

A类：可燃性飞絮； B类：非导电性粉尘； C类：导电性粉尘。

表面温度：电气设备在规定范围内的不利运行条件下工作时，可能引起周围性环境点燃的电气设备任何部件所达到的温度。表面温度应低于可燃温度。

技术参数 Product Data

1执行GB38361和GB38362《爆炸性环境》等效于IEC60079和

EN系列标准。

2、防爆标志:Exde mb ICT6 Gb3额定电压:85-265V 50Hz

4、额定功率:LED20W、30W、40W、50W

5、外壳防护:IP65

6、绝缘等级:1

7、防腐等级:WF28进线口螺纹:G3/4

9引入电统:中8-014mm10、距高比:2.2

11、外形尺寸:300*210x200mm(灯具)12、总重量:4.1kg(灯具)

XB-FB0533-雄华照明-防爆灯由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。秦皇岛雄华照明设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雄华照明——您可信赖的朋友，公司地址：河北省秦皇岛市海港区东港路63号，联系人：范经理。