

## T31环氧树脂固化剂（用于电子灌封或环氧地坪中底涂）

产品名称	T31环氧树脂固化剂（用于电子灌封或环氧地坪中底涂）
公司名称	广州市博顺化工有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	型号:t31 产地/产商:广州 含量 :98（%）
公司地址	广州市天河区东圃广州化工城内E座E13号铺（注册地址）
联系电话	020-22130677 13808828765

## 产品详情

### 产品说明书

t31环氧树脂固化剂产品为综合性能优良的芳香胺类环氧树脂固化剂。

该固化剂具有耐油、耐酸、耐水的优良特性，与环氧树脂及稀释剂混合配制成涂料，被广泛用于石油管线、化工罐槽及水泥池等防腐工程的施工；作为低毒胺类环氧固化剂，可广泛用于各种电子产品的灌封；可作为药厂、电子厂等地板漆的中、底涂固化剂。

t31固化剂具有硬度好的特点。

技术指标	外观	粘度（25℃）	闪燃点	比重	胺值mgkoh/g	固含量
t31	深褐色	600~800mpa.s	>150	1.07±0.03	280~330	98%

混合比例：环氧树脂：固化剂=100:50

可使用时间：25℃ × 20分钟（mass150g）

胶化条件：25℃ × 1小时

固化条件：25℃ × 6~8小时

备注：

1、200公斤铁桶包装。

- 2、存放时应置于干燥通风处，密封保存。
- 3、贮存期一年（常温下）。
- 4、请先小面积试样，符合要求后再大面积施工。
- 5、以上测试数据因环氧树脂配方不一样，仅供参考，具体请客户自行测试。

"供应T31环氧树脂固化剂（用于电子灌封或环氧地坪中底涂）"的产地/产商为广州，包装规格是200KG/桶，CAS为/，型号是T31，产品等级为优级品，含量是98（%）