

乳胶漆用氢化松香 脂松香

产品名称	乳胶漆用氢化松香 脂松香
公司名称	常州市瑞凯泰焊材有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	分类:脂松香 颜色:水白松香 外观:粉状
公司地址	常州市新北区奔牛镇万家富1幢9号
联系电话	86-051983139559 13656126375

产品详情

氢化松香(hydrogenated rosin) 松香具有许多特性，如防腐、防潮、绝缘、粘合、乳化、软化用于肥皂、造纸、油漆、医药等行业。主要在胶粘剂及增粘树脂、油墨与涂料、造纸施胶剂、合成橡胶及电子、食品、医药等领域。

基本参数 外观 透明

技术参数 软化点 72 c

乙醇不融物 0.020%

不皂化物 7.0

氧吸收量 0.20%

枞酸 2%

去氢枞酸 10%

用途:在胶粘剂及增粘树脂、油墨与涂料、造纸施胶剂、合成橡胶及电子、食品、医药等

规格：1000g分装（原始包装25kg/袋）

精制氢化松香（深加工,透明白色状），被广泛用做助焊剂添加物材料。

特别提醒：由于散装松香易碎不适合单独存放，可用无水酒精，将其浸泡半天，可溶解，以做助焊剂使用。

照明用途

最早前当地农民在山里捡来做燃料引火，或在晚上行走及晚上其它照明之用，燃烧松香会有大量黑烟。

工业用途

松香可用于工业用途，如电路板焊接时，作为助焊剂使用。

肥皂工业松香与纯碱或烧碱一起蒸煮，形成松香皂。松香皂具有很大的去污力，易溶于水，能溶解油脂，易起泡沫。松香具有粘性，可使肥皂不易开裂和酸败变质。造纸工业松香在造纸工业上用作抄纸胶料。松香与苛性钠制成松香钠皂，即胶料，胶料与纸浆混合并加入明矾，使松香成为不溶于水的游离树脂酸微粒附着在小纤维上，当纸浆在干燥圆筒上滚压加热时，松香软化填充在纤维之间，这种作用叫“上胶”或“施胶”。纸张“上胶”后，可增强抗水性，防止墨水渗透，改善强度和平滑度，减少伸缩度。油漆涂料工业松香易溶于各种有机溶剂，而且易成膜，有光泽，是油漆涂料的基本原料之一。松香在油漆中的作用是使油漆色泽光亮，干燥快，漆膜光滑不易脱落。油墨工业松香在印刷油墨中主要用作载色体，并增强油墨对纸张的附着力。油墨中若不用松香，印制成的墨迹就会色调呆滞，模糊不清。粘合剂工业以松香酯和氢化松香酯为基本原料的粘合剂，常用作热熔性粘合剂、压敏粘合剂和橡胶增粘剂。橡胶工业松香在橡胶工业上用作软化剂，可增加其弹性。歧化松香钾皂可作合成橡胶的乳化剂。食品工业氢化松香与多元醇作用，可制得一种食用松香酯，用于制造口香糖和泡泡糖。电气工业用松香35%与光亮油65%配制成绝缘油在电缆上用作保护膜，起绝缘及耐热作用。松香和电木以及其它人造树脂相混合用作绝缘清漆。此外，电池封口用的火漆，电珠粘合用的油膏粉均含有松香。乐器用途

松香亦用在弓弦乐器如小提琴、二胡等的弓，用松香擦弓毛，使之与弦的摩擦力增加利于发出声响。

中药用途

(详见本草纲目的【松脂】相关内容。)

食品加工用途

松香拿来拔鸭毛 (此方法会在食物中产生有毒物质，严令禁止)

其它

松香可溶于酒精。

品名:精制氢化松香

规格:1000g/包

1.买家收货时请当着快递公司业务员的面拆开包装验货后再签收 (若快递公司要求必须先签收再拆，请签收后立即检查清楚货物的数量，如有数量不对或压破请拒收包裹并要求快递业务员在单上注明详细情况)。

我们会将松香密封包装,确保包装不会破损,减少您的后顾之忧.

2、首先感谢您购买本店的商品,买卖双方本着友情+交易的态度,给以公正评价。倘若您对某商品不满意,在评价前请先和我联系沟通一下,本人有足够的诚意为您解决,对于没有联系就直接给我差评或中评的情况,我会很委屈并主动通过投诉来取消!信用评价请避免情绪化,希望我们的每一次交易在愉快的心情中结束。

3、商品在发货前,我们的材料都已经测试,测试合格后才会发出,请买家在收货时检查商品是否完好,如果有问题请不要签收并及时与我们沟通,否则后果自负。

我们的包装都是严格按照物流运输会出现的可能情况,进行最好的包装,以免货物在运输途中出现麻烦.

4、本店商品种类非常多,购买之前请务必先确认一下的存货情况,一般都有现货供应,对于成交缺货的交易我们会尽快与您联系换货、退款事宜。

5、由于网上购物的特殊性,凡是对商品不满意、返修或退货的,一般由买方承担运输费用.

产品如何运输及到不同地区的运费计算请参考:买家须知.

如买家需要大量采购,具体运费等相关事宜请联系掌柜,谢谢您的合作!

联系掌柜:杨小姐

qq:39737704

手机:136 5612 6375

"乳胶漆用氢化松香"的分类为脂松香,颜色是水白松香,外观为粉状,产品等级是特级,牌号为R-001,原产地是湖南,含量 为99.9