

波纹补偿器(16公斤) DN100 质优价美

产品名称	波纹补偿器(16公斤) DN100 质优价美
公司名称	新乡市宏昌锅炉阀门配件厂
价格	55.00/个
规格参数	类型:轴向型 产地:河南新乡 材质:不锈钢
公司地址	获嘉县亢村镇工业城
联系电话	13069369586 15936519330

产品详情

该产品主要利用橡胶的独特性能。如高弹性、高气密性、耐介质性及耐辐射性等。内部致密度高，能承受较高压力，弹性变形效果优异。产品结构设计断面弧高、曲线长、具有较大的多向唯一功能。特别适用于地质条件复杂、沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁导致管道损坏的场所。利用橡胶的弹性滑动转移和变形机械力的传热散逸功能有效地消除泵、阀及管道自身的位移物理破坏。因橡胶属不良传导材料，所以它又是一种良好的降低震动和噪声传递的理想环保产品。该产品设计内壁光滑，经实际测试，对介质的流速，流量无任何影响，并且永不生锈。

波纹补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。

波纹管补偿器是以波纹管为核心的挠性元件，在管线上可作轴向、横向和角向三个方向的补偿。轴向补偿器为了减少介质的自激现象，在产品内部设有内套管，在很大程度上限制了径向补偿能力，用以吸收或补偿管道的轴向位移，如果管系中确需少量的径向位移，也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合。

波纹补偿器安装和使用要求

- 1、波纹补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
- 2、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
- 3、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。
- 4、管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
- 5、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。
- 6、水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。
- 7、水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。

产品轴向补偿量：18mm-400mm

通径dn	波数	压力等级 mpa					滤纹管有效面积cm ²	最大外径尺寸 mm	长度(mm)	
		0.25	0.6	1.0	1.6	2.5			法兰dz/f	
		轴向补偿量 mm/ 刚度 n/mm								
32	8	25/21	22/26	20/26	18/63	15/98	16	225	160/250	
	16	50/11	46/14	41/14	36/32	31/47			244/291	
40	8	25/28	22/44	20/44	18/89	15/106	23	244	164/259	
	16	50/14	46/22	41/22	36/45	31/55			230/304	
50	8	25/30	22/51	20/70	18/70	15/138	67	259	172/276	
	16	50/16	46/26	41/35	36/35	31/70			240/342	
65	8	33/28	30/35	26/44	22/55	19/68	55	270	215/294	
	12	42/16	38/22	38/32	34/40	29/50			260/334	
80	8	40/20	36/26	34/33	28/41	24/54	81	284	240/338	
	10	53/14	49/17	49/21	43/26	38/33			270/368	
100	6	45/47	45/60	40/75	35/93	29/117	121	304	235/317	
	10	76/26	74/32	64/40	57/50	49/63			305/381	

"波纹补偿器(16公斤) DN100 厂家直销 质优价美"的类型为轴向型，产地是河南新乡，材质为不锈钢，品牌是宏昌，型号为JDZ，连接方式是法兰，壁厚为4mm，等级是一级，管厚为4mm，特殊功能是弹性好，外形分类为波纹补偿器，直径是DN100，执行标准为国标