

驱动轮 全电动叉车驱动轮 半电动叉车驱动轮 电动搬运车驱动轮

产品名称	驱动轮 全电动叉车驱动轮 半电动叉车驱动轮 电动搬运车驱动轮
公司名称	泰兴市朗泰液压机械厂
价格	3200.00/件
规格参数	加工定制:否 类型:叉车传动系配件 商标/品牌:朗泰
公司地址	泰兴市河失镇同心村石堡四组
联系电话	86 0523 87362903 18013450785

产品详情

	项目/Item	单位unit	规格/size		
			ey1516	ey1525/1529/1533	ey1540
基本参数 basic parameters	额定起重量/capacity q	kg	1500	1500	1500
	载荷中心/load center c	mm	600		
	到顶限重/max load at top	kg	1500	1500/1250/1000	700
	操纵方式/manipulation		步行式/站驾式/tramptye/standi		
	门架起升高度系列/lirting height h	mm	1600(单)	2500/2900/3300(双)	4000(双)
	下降后货叉距地高度/lower height h	mm	90		
	转弯半径/turning radius r	mm	1530	1530	1530
外形尺寸 dimensio ns	车身总长(无踏板/有踏板)/overall length(wo/w platform) l	mm	1880/2330	1880/2330	1880/2330
	车身总宽/overall width b	mm	850	850	850
	车身静止高度/min height h2	mm	1975	1785/1985/2185	2535
	门架起升后高度/max height h1	mm	1975	2990/3390/3790	4650
	标准货叉尺寸(长/宽/高)/standard fork(l/w/h)	mm	1150 × 160 × 70		
	货叉外宽/fork overall size b1	mm	680	680	680
	货叉内宽/fork inside size b2	mm	330	330	330
主要性能 mainperf ormances	行驶速度(满载空载) traveling speed(with/withoutload)	km/h	4/6		
	提升速度(满载空载) /lifting	mm/s	80/130		

	speed(with/withoutload)			
	下降速度 (满载空载) /lowering speed(with/withoutload)	mm/s	110/90	
	爬坡度 (满载空载) /gradient(with/withoutload)	%	5/8	
	制动方式/type of driver		电磁制动 /electromagn	
车轮wheel l	驱动轮/driving wheel	mm	¢ 250 × 80	
	驱动轮型式/type of driver		卧式/horizontal	
	承载轮/load wheel	mm	¢ 80 × 70	
	平衡轮/balance wheel	mm	¢ 156 × 50	
电机mot or	驱动电机/driving motor	kw	1.2	
	提升电机/lifting motor	kw	2.2	
蓄电池 (电压/容量) /battery(voltage/capacity)		v/ah	24v/120ah 启动/160ah 牵	
控制类型/controling type			curtis1207 串励控制	
自重(含电池)/weight(with battey)		kg	750	850/880/910 1000

"驱动轮 全电动叉车驱动轮 半电动叉车驱动轮 电动搬运车驱动轮"的类型为叉车传动系配件，型号是QDL，制造商为泰兴朗泰，原产地是泰兴，商标/品牌为朗泰，加工定制是否，月产量为10000，适用叉车车型是电动叉车全电动叉车半电动叉车电动搬运车