

流平剂BYK-333（用于环氧地坪漆等）

产品名称	流平剂BYK-333（用于环氧地坪漆等）
公司名称	广州市博顺化工有限公司
价格	300.00/千克
规格参数	品牌:德国毕克 型号:byk-333 溶解性:油性
公司地址	广州市天河区东圃广州化工城内E座E13号铺（注册地址）
联系电话	020-22130677 13808828765

产品详情

毕克byk-333防缩孔流平剂：

产品详情：

高效有机硅表面助剂byk-333，用于无溶剂、溶剂型和涂料体系及印刷油墨，该助剂能剧烈降低涂料体系的表面张力，尤能增进底材润湿性，防止缩孔，同时，增进表面滑爽性和光泽。较之硅油，该助剂是“用户安全的”，但在使用前，需评估其再涂性和缩孔倾向。byk-333通用于所有涂料体系，能大大增进表面滑爽性和底材湿润性，在水性、油性体系中可改善抗粘连性，byk-333有优异的相容性，可作抗缩孔助剂用。byk-333在贮存和运输时，温度低于5 °c，可能发生浑浊和分层。byk-333使用前加热至20 °c并充分混合。

推荐/用于：防腐和船舶涂料、建筑涂料、汽车生产线涂料、汽车修补漆、工业涂料、罐头涂料、木器和木具涂料、印刷油墨、胶黏剂和密封胶。

化学组成：	聚醚改性聚二甲基硅氧烷
溶剂：	---
外观	浅棕色液体无明显气味
密度20 °c g/ml：	1.04 g/ml
不挥发性%：	> 97.0%
闪点 °c：	> 100.0 °c
推荐用量%助剂用量（购入形式）基于：	0.05-0.30% 在水性和uv体系中最高可用到1%

"供应流平剂BYK-333（用于环氧地坪漆等）"的包装规格为25KG/桶，CAS是/，密度为/（kg/m³），外观是透明略带微黄，有效物质含量为100（%），型号是BYK-333，化学成份为聚醚改性聚二甲基硅氧烷共聚体，品牌是德国毕克，含量为98（%），溶解性是油性