

Victron Energy AGM 电池 12V/110Ah 深循环BAT412101084 AGM12-110

产品名称	Victron Energy AGM 电池 12V/110Ah 深循环BAT412101084 AGM12-110
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	850.00/件
规格参数	品牌:Victron Energy蓄电池 型号:BAT412101084 容量:12V110AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

Victron Energy AGM 电池 12V/110Ah 深循环BAT412101084 AGM12-110

真正的电池

AGM Super Cycle 电池是新电池电化学发展的成果。即使在电池重复 放电的情况下，正极板的糊剂对软化的敏感性也较低，并且电解液中的新添加剂可减少深度放电时的硫酸盐化。

卓越的 放电深度 (DoD) 性能

测试表明，超级循环电池确实能够承受至少三百次 DoD 循环。

测试包括每日放电至 10.8V， $I = 0,2C_{20}$ ，然后在放电状态下休息大约两个小时，然后以 $I = 0,2C_{20}$ 充电。

放电状态下的两个小时休息时间会在 100 次循环内损坏大多数电池，但超级循环电池不会损坏。

我们建议将超级循环电池用于预计偶尔放电至 DoD 或频繁放电至 60-80% DoD 的应用。

更小、更轻

与我们的标准深循环 AGM 电池相比，新化学材料的另一个优点是尺寸略小，重量更轻。

低内阻

与我们的标准深循环 AGM 电池相比，内阻也略低。

推荐充电电压：

浮动服务 周期服务

正常 循环服务

快速充电

吸收：14,2 – 14,6 V 14,6 – 14,9 V

漂浮：13.5 – 13.8 V 13.5 – 13.8 V 13.5 – 13.8 V

贮存：13.2 – 13.5V 13.2 – 13.5 V 13.2 – 13.5 V

循环寿命

300 次循环 @ DoD (放电至 10.8V， $I = 0,2C_2$ ，然后在放电状态下休息约两小时，然后再充电， $I = 0,2C_2$)

700 次循环 @ 60% DoD ($I = 0,2C_2$ 时放电三小时，然后立即在 $I = 0,2C_2$ 时充电)

1000 次循环 @ 40% DoD ($I = 0,2C_2$ 时放电两小时，然后立即在 $I = 0$ 时充电)， $2C_2$)

规格

电池型号：BAT412101084

电池电压：12V

电池尺寸：110 Ah (M6 插入件)

CCA @0 ° F：500

RES CAP @80 ° F：170

技术：AGM

终端：铜

额定容量：20 小时 25 放电

浮子设计寿命：20 ° C 下 7-10 年

循环设计寿命：80% 放电时 400 次循环

50% 放电时 600 次

循环 30% 放电时 1500 次循环

尺寸 (x宽x深) : 详情电询

重量 : 32公斤

文件下载

AGM 超级循环电池技术数据

凝胶和 AGM 电池技术数据

手册离网、备用和孤岛系统

汽车宣传册

船舶手册

自耗和储能手册