

HTK-2020水性聚氨酯增稠剂 聚氨酯缔合型增稠剂

产品名称	HTK-2020水性聚氨酯增稠剂 聚氨酯缔合型增稠剂
公司名称	上海鸿涂实业有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	
公司地址	上海宝山区
联系电话	021-33913012 , 56183013 13817419466

产品详情

HTK-2020为聚醚系缔合型流变性改进剂,赋予乳胶漆以优越的流平性和增稠性。

u 一般特性（以下规格尚未规格化）

外 观：不透明液状

固体成分（重量%）：35

粘度（mPa·S）：2,900（25℃）11,500（20℃）

pH 值：6.0（2重量%水溶液）

溶 解 性：易溶于水

离 子 性：非离子

闪 点：无

u 特长

2 HTK-2020对乳胶漆能赋予优越的流平性及着色性（调色性）。

2 HTK-2020不会降低光泽度。

2 HTK-2020对乳胶漆具有优越的增稠性。

2 HTK-2020与假塑流变性增稠剂如纤维素合用时可以调整乳胶漆漆膜花纹的生成和流动性。

HTK-2020即可在乳漆研磨工序时添加，也可在调漆工序时添加。

u 用途

2 高光泽乳胶漆

2 弹性乳胶漆

2 乳胶型粘着剂

u 使用方法

2 HTK-2020直接用2~3倍的水稀释使用,或者用2倍的丙二醇稀释使用。

2 HTK-2020添加量是乳胶漆固体成份重量的0.1~1.0%（干基计算）为标准。

u 操作时的注意事项

2 应在通风条件下操作。

2 操作时应带防护眼镜，防护手套，口罩等保护用具。

2 沾到皮肤时，须用肥皂彻底清洗。

2 如进到眼睛里，立即用大量的水冲洗并请医生诊断。

2 如吃进去，立即找医生处理。

2 操作后，彻底用肥皂清洗，漱口。

2 经过长时间储存，应混合均匀后使用。

2 使用时务必阅读本产品的产品安全数据表。

包装：25KG/桶

消泡剂请点[下面链接》》](#)

矿物油消泡剂 NXZ-A消泡剂

HTK-202消泡剂 水性通用型消泡剂

HTK-208改性有机硅消泡剂

HTK-3040厚浆型消泡剂 弹性消泡剂

水性胶黏剂,皮边油、果冻胶消泡剂
F-111消泡剂 抑泡剂

凯米库商城

HTK-2082聚醚消泡剂,水性木器漆/工业漆消泡剂
分子级消泡剂A10

A100消泡剂

原装诺普科NXZ消泡剂 nopco nxz消泡剂

分散剂请点下面链接》》》

HTK-5027B铵盐分散剂

HTK-998色浆分散剂 水性颜料分散剂

HTK-5026铵盐分散剂

HTK-6066超分散剂

HTK-6096高分子嵌段分散剂 超分散剂

HTK-2090碳黑分散剂 有机颜料分散剂

HTK-2089碳黑分散剂

DT7088电子陶瓷制品专用的分散剂

诺普科5040分散剂 颜料分散剂5040 大桶

凯米库 水性分散剂5040分散剂 润湿分散剂