

# 日本宝理(LCP工程塑料)总代理商

产品名称	日本宝理(LCP工程塑料)总代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	宝理:LCP一级代理商 宝理:宝理中国 宝理:宝理一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

日本宝理(LCP工程塑料)总代理商

日本宝理LCP液晶聚合物是一种高性能材料，具有优异的机械性能和耐热性能。其型号包括E1301、A466、C400、C0511A和C0711A等。其中，E1301型号的密度为1.62 g/cm<sup>3</sup>,缺口冲击强度为108 MPa,热变形温度为265 °C;A466型号的密度为1.76 g/cm<sup>3</sup>,成型收缩率为0.18%，可电镀，耐热性中等;C400型号的密度为1.97 g/cm<sup>3</sup>,可电镀，耐热性中等;C0511A和C0711A型号的密度分别为1.78 g/cm<sup>3</sup>和2.02 g/cm<sup>3</sup>,弯曲强度和弯曲模量均较高，热变形温度也较高。此外，A230型号的LCP液晶聚合物含有30%的碳纤维增强材料，具有更高的拉伸强度和弯曲强度。

供应日本宝理LCP塑胶原料：

日本宝理LCP、A130 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理LCP、A150 玻纤增强阻燃级。50%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理LCP、A330S 增强级。30%晶须填料增强，阻燃V0，高流动

日本宝理LCP、A230 碳纤增强级。30%碳纤维增强，阻燃V0

日本宝理LCP、A410 增强级。50%玻纤/矿物增强，阻燃V0，低翘曲

日本宝理LCP、A422 阻燃级。阻燃V0，高流动

日本宝理LCP、A430 耐磨级。加PTFE（铁氟龙）润滑剂，阻燃V0，耐磨

日本宝理LCP、A460 增韧级。添加50%硅胶，增韧，阻燃V0，高韧性

日本宝理LCP、A466 增韧级。加硅胶增韧，高韧性

日本宝理LCP、A470 增强级。50%玻纤/矿物增强，阻燃V0，低翘曲

日本宝理LCP、A540 矿物增强级。40%矿物增强，阻燃V0，高流动

日本宝理LCP、B130 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理LCP、B230 碳纤增强阻燃级。30%碳纤增强，阻燃V0

日本宝理LCP、E130G 短玻纤增强级。30%短玻纤增强，阻燃V0，高流动

日本宝理LCP、E130i 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0，高流动

日本宝理LCP、E140i 玻纤增强级。40%玻纤增强，高流动

日本宝理LCP、E150i 玻纤增强阻燃级。50%玻纤增强，阻燃V0，高流动

日本宝理LCP、E463i 增强阻燃级。40%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理LCP、E471i 增强阻燃级。35%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理LCP、E472i 增强阻燃级。35%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理LCP、E473i 增强阻燃级。30%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理LCP、E480i 玻纤增强级。40%玻纤增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理LCP、E481i 增强阻燃级。45%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲