硼酸锌 可分装 欢迎来电咨询

产品名称	硼酸锌 可分装 欢迎来电咨询
公司名称	北京市津同乐泰化工产品有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	型号:国产 有效物质含量:99（%） 产品规格:25kg
公司地址	中国 北京市朝阳区 化工原料、玻璃仪器
联系电话	86 010 87714519/87775515/87777555 13821721403

产品详情

【中文别名】低水硼酸锌

【英文名称】zinc borate

【英文别名】zinc borate; zinc borate extra pure; zinc hydrogen borate[1]

【c a s 号】12513-27-8

【分 子 量】434.62

【性 质】 无规则（或菱形）白色或淡黄色粉末。不溶于水、乙醇、正丁醇、苯、丙酮，易溶于盐酸、硫酸、二甲亚砜。热稳定性好。易分散。无毒。
简介：
硼系列阻燃剂--硼酸锌 一、概述 硼系阻燃剂是最早使用的阻燃剂之一，亦是重要的无机阻燃剂，其特点为热稳定性好，毒性低，消烟，与其它阻燃剂复配效果良好，添加后明显减少材料燃烧烟浓度，与含卤类阻燃剂，三氧化二锑复配效果明显，广泛应用于pvc电缆、pe、eva、pet、pbt、尼龙、不饱和聚酯、环氧树脂、聚酰亚胺及各种防火涂料中. 二、性能指标：项目 规格 三氧化二硼（b2o3）% 45～48

[2]

氧化锌（zno）% 37.5～40.0 灼 烧 减 重% 13.5～15.5 脱结晶水温度°C 250～300 平均粒径d50 um 3~5 水份% ≤1.0 备注：符合欧盟rohs指令。三、应用范围：应用于pvc电缆料、pp、pe、eva、不饱和聚酯，环氧树脂、天然橡胶、合成橡胶、氯丁橡胶、膨胀性防火涂料及堵料……等。

技术指标

执行标准：q/zww003-2003

项目/级别	zb-2335（2zno.b2o3 3.5h2o)	
优级品	一级品	
白度	99	95
外表水 % ≤	0.5	1.0
粒径， um	3-5	3-5
氧化锌zno,%	37.0-40.0	
氧化硼b2o3,%	45.0－48.0	
灼烧失重 %	13.5－15.5	
细度（325筛余物），%≤	0.1	
比重， g/cm3	2.67	
熔点 °C	980	
失结晶水温度 °C >	320	
折射率	1.58	

"现货供应硼酸锌 可分装
欢迎来电咨询"的有效物质含量为99（%），型号是国产，主要用途为阻燃，产品规格是25kg