

高精度滤油小车,滤油车-海力(扬子)集团

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高精度滤油小车,滤油车-海力(扬子)集团 |
| 公司名称 | 江苏海力机械制造有限公司 |
| 价格 | 1780.00/台 |
| 规格参数 | 原理:加压过滤 样式:立式 适用对象:润滑油 |
| 公司地址 | 中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市春晖路4-127号 |
| 联系电话 | 86 0523 86866573/86866591 |

产品详情

严正声明:网络上出现大量伪劣、冒牌的我公司产品"扬子"(注册商标)系列产品,为了您能购买到正宗的我公司产品,请在"产品名称"或"型号"前加上我公司的新商标"海力"中文,如发现假货,请联系:4008-651-888,我们将依法处理。商标注册号:8676501,8676481,4370864

关于购买:因我公司大部分产品重量较重发不了快递,请购买前联系我们确定价格、运输、售后等,我公司<http://www.hynew.cn>网站有产品详细信息销售电话:4008-651-888、0523-86866573、86866591售后电话:4008-876-591、0523-86866289自动传真:0523-86866463

邮箱:sales@hynew.cnqq:1514369023、1611539241、2533086833

首页>企业产品>滤油机>滤油车>滤油小车,滤油车

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.hynew.cn/luc.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

(一)简介:液压技术的现代化导致了液压系统性能参数日趋于超高压,大流量和高精度,为确保液压系统的性能和可靠性,对油液的清洁度要求越来越高。我厂研制的精细滤油小车,滤油车,不仅能作为液压系统注入新油过滤的专用设备,而且还可以作为定期过滤系统介质中污染物的专用设备,它可以帮助你较好地处理液压系统地污染,延长液压元件的使用寿命,保证系统正常工作。我厂生产的luc系列滤油小车,滤油车除具有性能可靠,结构紧凑,外形美观,保养维修和使用方便外,还具有较高的精度和低噪声等优点,精滤器内滤芯可据用户不同需要,在 $3\mu\text{m}$, $5\mu\text{m}$, $10\mu\text{m}$, $20\mu\text{m}$, $30\mu\text{m}$, $40\mu\text{m}$ 中进行自由选择,只需调换不同过滤精度的滤芯就可达到不同精度的过滤效果,滤油小车仅滤除油液中的污物,对油的各项技术指标均无影响。(二)油路图:1、精过滤器 2、排气阀 3、压力表 4、安全阀 5、泵 6、电动机 7、粗过滤器 8、磁性过滤器 9、流量计 技术参数:

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.hynew.cn/luc.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

| 型号 | 公称流量 | 粗滤精度 | 精过滤度 | 原始压力损 | 磁铁吸力 | 电机功率 | 电机电压 | 重量(|
|----|------|------|------|-------|------|------|------|-----|
|----|------|------|------|-------|------|------|------|-----|

| | (l/min) | (μ m) | (μ m) | 失 (mpa) | (n) | (kw) | (v) | kg) |
|--------------|-----------|---------|------------|-----------|-------|--------|--------|------|
| luc-16 × *# | 16 | 100 | 3510203040 | <0.02 | 2 | 0.37 | ac:380 | 60 |
| luc-40 × *# | 40 | | | | | 0.75 | | 90 |
| luc-63 × *# | 63 | | | | | 1.1 | | 100 |
| luc-100 × *# | 100 | | | | | 1.5 | | 110 |

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.hynew.cn/luc.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

ybly板框滤油机 213型冲孔器 滤纸

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.hynew.cn/ybly.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

ybly系列板框滤油机是basy系列滤油机升级换代产品，采用高强度工程塑料作为滤板，具有耐酸碱腐蚀、无毒，使用寿命长，重量轻，体积小，移动方便；设有自动、手动互换回油装置；采用高压低音叶片泵、噪声低等特点。我厂是国内滤油机产品的主要生产单位之一，属国家机械电子工业部定点生产企业，积累近三十年的制造经验，产品质量优良，畅销国内外，深受用户欢迎；具有结构紧凑、体积小、重量轻、移动方便、操作简单、性能可靠、过滤效率高等特点。一、用途 板框式滤油机专供电厂、变电所（站）、供电所、油库（包括工厂油库）及有关工厂企业对变压器油、电容器油及各种绝缘材料油等油液进行过滤，驱除其水份和杂质，提高油液的耐压强度，对液压用油、润滑油等，通过加温，降低粘度的方法，亦可进行过滤，以使费油再生，节约能源。二、系列参数表

| 名称 | 单位 | 型号 | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--|
| | | ybly为正常的滤油机，ybly（b）防爆型，用在有防爆要求的场合。 | | | | | | |
| | | ybly-60a | ybly-90a | ybly-100a | ybly-130a | ybly-180a | ybly-200a | |
| | | ybly-60b | ybly-90b | ybly-100b | ybly-130b | ybly-180b | ybly-200b | |
| 额定流量 | l/min | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 200 | |
| 过滤面积 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 过滤压力 | pa | 2.5 × 10 ⁵ | | | | | | |
| 最大过滤压力 | pa | 5.88 × 10 ⁵ | | | | | | |
| 滤油粘度 | cst | 33 | | | | | | |
| 过滤精度 | μ m | 5 | | | | | | |
| 滤框数量 | 块 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | |
| 滤板数量 | 块 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
| 滤纸规格 | mm | 234x234 | | | 300x300 | | | |
| 滤框规格 | mm | 224x224 | | | 280x280 | | | |
| 电机型号 | / | y90s-4 | | | y100I2-4 | | | |
| | | yb90s-4 | | | yb100I2-4 | | | |
| 电机功率 | kw | 1.1 | | | 3.0 | | | |
| 进口管径 | 寸 | 1.5" | | | 2" | | | |
| 出口管径 | 寸 | 1" | | | 1.5" | | | |
| 外形尺寸 | 普通型 | mm | 950 × 430 × 675 | | | 1070 × 490 × 770 | | |
| | 防爆型 | mm | 950 × 430 × 705 | | | 1070 × 490 × 800 | | |
| 配套产品 | 电热恒温箱（用来烘干滤纸，现一般不用，而直接更换新滤纸。） | | | | | | | |
| | 冲孔机213型（用来给滤纸打孔，随机赠送） | | | | | | | |

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.hynew.cn/ybly.php>请将网址复制后粘

"高精度滤油小车,滤油车-海力(扬子)集团专业生产"的工作压力为0-6（Mpa），原理是加压过滤，有效过

滤面积为1-3 (cm²) , 样式是立式, 型号为LUC, 额定流量是10-1200 (m³/h) , 适用对象为润滑油, 清洁度是1-7 (NAS) , 适用范围为化工,石油,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,冶金,染料,纺织,制药,电镀,其他, 工作噪声是1 (dB) , 产品类型 of 全新, 品牌是江苏海力, 进出口管径为25 (mm) , 性能是精密过滤,高效过滤, 外形尺寸为1-1000 (mm) , 整机功率是1-3 (kw) , 滤料类型为滤芯