

销售多用盘式真空过滤机，XTLZ 260- 200型实验用

产品名称	销售多用盘式真空过滤机，XTLZ 260- 200型实验用
公司名称	江西兴业机械设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	原理:真空过滤 用途:脱水 适用对象:水
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	86-07975711188 13317086808

产品详情

多用盘式真空过滤机

盘式真空过滤机用途：

盘式真空过滤机用于地质、冶金、煤炭、建材、矿山等科研实验单位在开展矿物可选性实验工作中，作为浮选、重选、磁选等作业后脱水，检测样品时固液分离。机器主要由真空泵、分水滤气器、真空负压罐及两个过滤盘组或其排水通过自控装置自动排水，达到固液分离目的。本产品由原地矿部唯一指定企业生产，执行行业标准。

二、盘式真空过滤机结构简介：

结构：设有两个容量不同的滤盘，不同量的矿浆可以直接倾入相应容量的盘内进行脱水处理。真空系统主要由旋片式真空泵、分水滤气器、真空负压罐、电磁阀以及真空管道组成。

型号规格	单位	dl— 5c 240- 120	xtlz 260- 200
滤盘直径	mm	大盘 240小盘 120	大盘 260小盘 240
真空压力	kpa	91.2	80
矿浆固液比		1 : (4—7)	1 : (4—7)
给料粒度	mm	0.5	0.5
过滤样品干重	g	< 500	< 600
过滤时间	min	1—10	1—10
排水时间	s	30	30

滤饼水分	%	<20	<20
电压	v	380	380
功率	kw	1.6	1.5
外形尺寸	mm	650 × 540 × 1140	650 × 540 × 1140
总质量	kg	160	200

电控系统由控制面板及继电器等元件组成其结构原理：（1）120毫米滤盘；（2）240毫米滤盘；（3、5、7、9）电磁阀；（4）真空表；（6）液拉控制组件及真空负压罐；（8）自动排水阀；（9）分水滤气器；（10）真空泵；（11）电动机。

2、过滤原理：真空泵起动后约10秒内，可将真空负压罐内，抽成一个不小于91.2kpa(684毫米汞柱)的负压腔，然后接通电磁阀3或5在压力差的作用下，使滤盘内的液体很快透过滤纸，达到脱水的目的。

3、结构特点：本机结构简单、紧凑，真空系统工作可靠，具有较高的真空度，为防止真空负压罐内的液体进入真空泵，在器内设置了上下接点，当液体达到预定高度时真空泵自动停车，同时打开放气电磁阀，待液体排完后自行起动。

三、盘式真空过滤机技术参数：见上表

"厂家批发销售多用盘式真空过滤机，XTLZ 260-200型实验用"的原理为真空过滤，用途是脱水，适用对象为水，样式是盘式，适用范围为化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型为无纺布，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，过滤精度为0.01（um），工作压力是10（MPa），工作温度为10（ ），有效过滤面积是260，适用粘度为556（pas），外形尺寸是800*800*9800（m），设备重量为300（Kg），产品类型是全新，加工定制为是，型号是盘式真空过滤机，品牌为江西兴业